

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Control Pipe Set PVC

Controlebuis voor inspectie van de opbouw van de lagen van platte daken.

OMSCHRIJVING

De SikaRoof® Control Pipe Set PVC bestaat uit 3 delen. Een stijf hoogwaardig polypropyleen (PP) buis, een geëxpandeerde polyethyleen (EPE) isolatie plug en een geprefabriceerde Sarnafil® (PVC) afdichtingsstrook.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- De SikaRoof® Control Pipe Set PVC voorziet een inspectie punt om de waterdichting van een plat dak na te gaan van boven op het dak

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig te plaatsen



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Buis, basisplaat, afdekkapje		Polypropyleen (PP)
	Isolatie plug		Geëxpandeerd polyethyleen (EPE)
	Geprefabriceerde afdichtingsstrook		Polyvinyl chloride (PVC)
Verpakking	De SikaRoof® Control Pipe Set PVC bestaat uit: ▪ Buis met basisplaat (één stuk) ▪ Afdekkapje met geïntegreerde isolatieplug ▪ Geprefabriceerde PVC afdichtingsstrook		
Uiterlijk / Kleur	Oppervlakte	Vlak	
	Kleur	Buis met basisplaat	beige
		Kapje met geïntegreerde isolatie plug	zwart
		Geprefabriceerde PVC afdichtingsstroken	licht grijs
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum		

Opslagcondities

Het product moet opgeslagen worden in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de +5 °C en de +30 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.

Afmetingen

Buitendiameter controlebuis	110 mm
Buitendiameter flens controlebuis	260 mm
Controlebuis hoogte	550 mm
PVC buisafdichting binnen diameter	112 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

De volgende producten moeten worden overwogen afhankelijk van het dakontwerp.

Dakmembranen:

- Sarnafil® PVC dakmembranen
- Sikaplan® PVC dakmembranen

Dakcontrole:

- SikaRoof® Glass/Graphite Fleece (vlies)
- SikaRoof® Stainless steel mesh (stalen gaas)
- SikaRoof® Control Contact Plate

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Plaatsing instructies: Sarnafil® T roofing membranen

BEPERKINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door Sika opgeleid en goedgekeurde aannemers, met ervaring in dit type toepassing.

- Het gebruik van SikaRoof® Control Pipe Set PVC is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimum temperaturen van -50 °C. En de permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van sommige hulpproducten zoals lijmen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen is beperkt tot temperaturen boven de +5 °C. Neem de temperatuurlijmieten in acht in de betreffende productinformatiebladen.
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn bij plaatsing onder +5 °C omgevingstemperatuur vanwege veiligheidseisen in overeenstemming met de nationale wetgeving.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Ventilatie met verse lucht moet worden verzekerd wanneer men werkt (solderen) in gesloten ruimten.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKING

Volg de installatieprocedures strikt op zoals gedefinieerd in de werkbeschrijvingen, de toepassingshandleidingen en de werkinstructies die steeds moeten aangepast zijn aan de werkelijke situatie op de werkplek.

- Raadpleeg de relevante secties in de installatie instructies: Sarnafil® T dakmembranen
- Breng het dampscherm aan op de dakstructuur.

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Control Pipe Set PVC

Augustus 2025, Versie 01.01

020945012150000013

BUILDING TRUST



- Bevestig de flens van de controlebuis (met de 4 bevestigingsmiddelen) op de dampwerende laag aan de dakstructuur.
- Werk de installatie af met de voor het project geselecteerde bijkomende onderdelen.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
SikaRoof® Control Pipe Set PVC
Augustus 2025, Versie 01.01
020945012150000013

SikaRoofControlPipeSetPVC-nl-BE-(08-2025)-1-1.pdf