BUILDING TRUST

# Sikalastic®-685 Unolastic

## Déclaration des Performances

## No 36751044

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Code d'identification unique du produit type:** | 36751044 |
| **2** | **Usage(s) prévu(s):** | Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: contrôle du taux d'humidité (2.2), augmentation de la résistivité (8.2) — Produits de protection de surface – revêtement<br>Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: protection contre la pénétration (1.3) — Produits de protection de surface – revêtement<br>Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits de protection de surface – revêtement |
| **3** | **Fabricant:** | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zurich<br>Suisse |
| **5** | **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** | Système 2+ (Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: contrôle du taux d'humidité (2.2), augmentation de la résistivité (8.2))<br>Système 2+ (Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: protection contre la pénétration (1.3))<br>Système 3 (Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu) |
| **6a** | **Norme harmonisée:** | EN 1504-2:2004 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 0546, 1023 |

**7 Performance(s) déclarée(s):**

| Caractéristiques essentielles | Performance | EVCP | Spécification technique harmonisée |
|---|---|---|---|
| Retrait linéaire | NPD | Système 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Coefficient de dilatation thermique | NPD | Système 2+ | |
| Essai de quadrillage | NPD | Système 2+ | |
| Perméabilité au CO2 | $s_D$ > 50 m | Système 2+ | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Classe II: 5 m ≤ $S_D$ ≤ 50 m | Système 2+ | |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | w < 0.1 kg·m$^{-2}$·h$^{-0.5}$ | Système 2+ | |
| Adhérence après compatibilité thermique | NPD | Système 2+ | |
| Résistance aux chocs thermiques | NPD | Système 2+ | |
| Résistance chimique | NPD | Système 2+ | |
| Capacité de pontage des fissures | NPD | Système 2+ | |
| Adhérence par essai d'arrachement | ≥ 1.0 (0.7) N/mm² | Système 2+ | |
| Réaction au feu | Classe E | Système 3 | |
| Résistance au glissement/au dérapage | NPD | Système 2+ | |
| Vieillissement artificiel | NPD | Système 2+ | |
| Comportement antistatique | NPD | Système 2+ | |
| Adhérence sur béton humide | NPD | Système 2+ | |
| Substances dangereuses | NPD | Système 2+ | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Product Certification Manager

Varsovie, le 2026-11-02

.....

Nom : Patrycja Młynarska

Fonction : Data Processing Specialist CTD

Varsovie, le 2026-11-02

.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

| | |
|---|---|
| CE<br>25 | |
| Sika Service AG, Zurich, Suisse | |
| 36751044 | |
| Perméabilité au CO2 | $s_D$ > 50 m |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Classe II: 5 m ≤ $S_D$ ≤ 50 m |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | w < 0.1 kg·m$^{-2}$·h$^{-0.5}$ |
| Adhérence par essai d'arrachement | ≥ 1.0 (0.7) N/mm² |
| Réaction au feu | Classe E |
| EN 1504-2:2004 | |
| 0546, 1023 | |
| Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: contrôle du taux d'humidité (2.2), augmentation de la résistivité (8.2) — Produits de protection de surface – revêtement<br>Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil: protection contre la pénétration (1.3) — Produits de protection de surface – revêtement<br>Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits de protection de surface – revêtement | |

http://dop.sika.com

**ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)**

Avant toute utilisation du produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination du produit en toute sécurité et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

**INFORMATIONS LÉGALES**

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.