

NF EN 934-2+ A1 : 2012

DECLARATION DES PERFORMANCES

SikaTard®-300 SLS
N° 30623814

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	30623814
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Retardateur de prise Adjuvant qui augmente le temps de début de transition du mélange, pour passer de l'état plastique à l'état rigide
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	Non applicable
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 934-2 + A1 : 2012
	Organisme(s) notifié(s):	1164

Declaration de Performance

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, révision 1.0

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,1 \%$	System 2+	
Teneur en alcalins	$\leq 6 \%$	System 2+	
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 :2008 Annexe A.1	System 2+	
Temps de prise initiale	Début de prise du $MA^* \geq MT^{**} + 90 \text{ min}$ Fin de prise du $MA^* \leq MT^{**} + 360 \text{ min}$	System 2+	
Résistance à la compression	A 7 jours, $BA^* \geq 80 \%$ du BT^{**} A 28 jours, $BA^* \geq 90 \%$ du BT^{**}		
Teneur en air du béton frais	$BA^* \leq BT^{**} + 2 \%$ en volume		
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité (FDS)		

*BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - *** PND : Performance Non Déterminée

*MA : Mortier Adjuvanté – MT : Mortier Témoin

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Technical Support
Date et lieu : Nazareth
04/01/2024

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : Le Nazareth
04/01/2024

..... 

..... 

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration de Performance

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, révision 1.0



1164

1017

21

30623814

NF EN 934-2 + A1 : 2012

Retardateur de prise

Teneur en ions chlorure	≤ 0,1 %
Teneur en alcalins	≤ 6 %
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 :2008 Annexe A.1
Temps de prise initiale	Début de prise du MA* ≥ MT** +90 min Fin de prise du MA* ≤ MT** +360 min
Résistance à la compression	A 7 jours, BA* ≥ 80 % du BT** A 28 jours, BA* ≥ 90 % du BT**
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** +2 % en volume
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité (FDS)

*BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

*MA : Mortier Adjuvanté - **MT : Mortier Témoin

<http://dop.sika.com>
Declaration de Performance

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, révision 1.0

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration de Performance

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, révision 1.0

Declaration de Performance

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, révision 1.0