

SikaCeram®-204 Medium White

Prestatieverklaring Nr. 49652043

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	49652043
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Voor alle binnen- en buitenbetegeling — Cementgebonden lijmen Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Reactie harslijmen Voor alle binnen- en buitenbetegeling — Reactie harslijmen
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (Voor alle binnen- en buitenbetegeling) Systeem 3 (Voor gebruik m.b.t. brandregulatie)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 12004:2007+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	1378, 0799

Prestatieverklaring

SikaCeram®-204 Medium White

49652043

30-9-2026 2

1015

1 / 3

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Hechtsterkte	Initiële treksterkte van de adhesie $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Bestendigheid van de hechtsterkte onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Bestendigheid van de hechtsterkte bij vorst-dooicycli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Duurzaamheid van hechtsterkte bij blootstelling aan water/vochtigheid	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Reactie tegen brand	Klasse A1	Systeem 3	
Afgifte gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 3	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski	Naam: Patrycja Młynarska
Functie: Corporate Product Certification Manager	Functie: Data Processing Specialist CTD
Warschau 2026-09-30	Warschau 2026-09-30
	

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

CE		
20		
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland		
49652043		
Hechtsterkte	Initiële treksterkte van de adhesie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Bestendigheid van de hechtsterkte onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Bestendigheid van de hechtsterkte bij vorst-dooicycli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Duurzaamheid van hechtsterkte bij blootstelling aan water/vochtigheid	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Reactie tegen brand	Klasse A1	
EN 12004:2007+A1:2012		
1378, 0799		
Voor alle binnen- en buitenbetegeling — Cementgebonden lijmen Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Reactie harslijmen Voor alle binnen- en buitenbetegeling — Reactie harslijmen		
http://dop.sika.com		

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

SikaCeram®-204 Medium White

49652043

30-9-2026 2

1015

3 / 3

BUILDING TRUST

