

SikaBit® S-515 DE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 81439111

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	81439111
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 13969:2004/A1:2006 Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles bitumineuses de contrôle de vapeur d'eau y compris les feuilles bitumées pour le remplissage des sous-sols
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISEE:	EN 13969:2004+A1:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Déclaration des performances

SikaBit® S-515 DE

81439111

2019.09, ver. 01

1492

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)


Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN:13969:2004/ A1:2006
Etanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Résistance au choc – Méthode A	≥ 200 mm	Système 2+	
Résistance au choc – Méthode B	≥ 300 mm	Système 2+	
Résistance au cisaillement des joints	≥ 200 N/50mm	Système 2+	
Flexibilité à basse température	≤ - 30 °C	Système 2+	
Propriétés de traction: résistance - L/E	≥ 200 N/50mm	Système 2+	
Propriétés de traction: Allongement - L/E	≥ 150 %	Système 2+	
Résistance à la charge statique Méthode B	5 kg	Système 2+	
Résistance à la déchirure	NPD	Système 2+	
Durabilité au vieillissement	Conforme	Système 2+	
Durabilité chimiques	Conforme	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 08 oktober 2019



Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 08 oktober 2019



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performances

SikaBit® S-515 DE
81439111
2019.09, rév. 01
1492



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 81439111

EN 13969:2004/A1:2006

Notified Body 1213

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets

Reaction To Fire	Class E
Watertightness	Pass
Resistance to impact - Method A	≥ 200 mm
Resistance to impact - Method B	≥ 300 mm
Shear resistance of joints	≥ 200 N/50mm
Flexibility at low temperature	≤ -30 °C
Tensile properties: strength - L/T	≥ 200 N/50mm
Tensile properties: elongation - L/T	≥ 150 %
Resistance to static loading Meth B	5 kg
Durability against aging	Pass
Dangerous substances	Pass

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont destinées à être libérées de l'article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation sûre, suivez les instructions données dans la fiche de données du produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances très très préoccupantes) telles qu'énumérées à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (p/p).

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performances

SikaBit® S-515 DE
81439111
2019.09, rév. 01
1492

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des performances
SikaBit® S-515 DE
81439111
2019.09, rév. 01
1492

