

FICHE TECHNIQUE

SikaSeal®-636 Fire Brick

Brique ignifuge pour joints de pénétration

DESCRIPTION

Le produit est une mousse ignifuge intumescente en forme de brique durcie

DOMAINES D'APPLICATION

- Scellement de pénétration mixte pour murs rigides, sols rigides et murs flexibles
- Pénétrations mixtes avec câbles, chemins de câbles, conduits, tubes métalliques et tuyaux combustibles < 50 mm diamètre
- Peut être utilisé en combinaison avec SikaSeal®-635 Fire Foam

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Solution ignifuge simple et rapide pour pénétration mixte
- Applications unilatérales

AGRÉMENTS / NORMES

- ETA 21-0719, SikaSeal-698 Fire System
- ETA 21-0718, SikaSeal-699 Fire System

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Mousse de polyuréthane durcie
Conditionnement	18 pièces par boîte
Couleur	Rouge brun
Durée de conservation	6 ans à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et non endommagé, dans un endroit sec à une température comprise entre les +5 °C et +30 °C. Reportez-vous toujours à l'emballage. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité actuelle pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.
Densité	$\rho = 240 - 300 \text{ kg/m}^3$
Dimensions	200 x 144 x 60 [mm]

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	Reportez-vous à la section "Agréments/Normes" ou contactez le service technique Sika pour obtenir des informations spécifiques.	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,103 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	(EN 12667)

Dimensions de la pièce d'essai	$D_{n,e,w}(C;Ctr)$	$R_w(C;Ctr)$
350 x 350 x 144 [mm]	64 (-1; -6) dB	45 (-1; -6) dB
360 x 360 x 200 [mm]	68 (-4; -11) dB	49 (-4; -11) dB

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/ m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Reportez-vous au manuel d'application approprié ou contactez le service technique Sika pour plus d'informations.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaSeal®-636 Fire Brick
Novembre 2025, Version 03.01
020517100100000014