BUILDING TRUST

SikaCeram®-260 StarFlex

Déclaration des Performances

No 66766753

1	**Code d'identification unique du produit type:**	66766753
2	**Usage(s) prévu(s):**	Pour tout carrelage intérieur et extérieur — Adhésifs cimentaires Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Adhésifs à base de résines réactives Pour tout carrelage intérieur et extérieur — Adhésifs à base de résines réactives
3	**Fabricant:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**	Système 3 (Pour tout carrelage intérieur et extérieur) Système 4 (Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu)
6a	**Norme harmonisée:**	EN 12004:2007+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0799

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance		EVCP	Spécification technique harmonisée
Résistance à la traction	Force d'adhérence à la traction initiale	≥ 1 N/mm²	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Durabilité de l'adhérence par rapport aux conditions climatiques/vieillissement dû à la chaleur	≥ 1 N/mm²		Système 3	
Durabilité de l'adhérence par rapport au cycles de gel/dégel	≥ 1 N/mm²		Système 3	
Durabilité de l'adhérence initiale à la traction par rapport à l'action de l'eau/de l'humidité	≥ 1 N/mm²		Système 3	
Réaction au feu	Classe E		Système 4	
Rejet de substances dangereuses	NPD		Système 3	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Product Certification Manager

Varsovie, le 2026-11-09

.....

Nom : Patrycja Młynarska

Fonction : Data Processing Specialist CTD

Varsovie, le 2026-11-09

.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

CE 15		
Sika Service AG, Zurich, Suisse		
66766753		
Résistance à la traction	Force d'adhérence à la traction initiale	≥ 1 N/mm²
Durabilité de l'adhérence par rapport aux conditions climatiques/ vieillissement dû à la chaleur	≥ 1 N/mm²	
Durabilité de l'adhérence par rapport au cycles de gel/dégel	≥ 1 N/mm²	
Durabilité de l'adhérence initiale à la traction par rapport à l'action de l'eau/de l'humidité	≥ 1 N/mm²	
Réaction au feu	Classe E	
EN 12004:2007+A1:2012		
0799		
Pour tout carrelage intérieur et extérieur — Adhésifs cimentaires Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Adhésifs à base de résines réactives Pour tout carrelage intérieur et extérieur — Adhésifs à base de résines réactives		

http://dop.sika.com

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Avant toute utilisation du produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination du produit en toute sécurité et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.