

Sika[®] Viscocrete[®]-1064

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 17010230

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	17010230
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Plastifiant et superplastifiant pour la production de béton (Tab/ T2, T3.1, T3.2)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0921

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	≤ 0,10 % en poids	Système 2+	EN 934-2: 2009+A1:2012
Teneur en alcalins	≤ 0,50 % en poids	Système 2+	
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des composants conformes à la norme EN 934-1:2008, Annexe A1	Système 2+	
Teneur en air	Conforme (T2/T3.1/T3.2)	Système 2+	
Résistance à la compression	Conforme (T2/T3.1/T3.2)	Système 2+	
Réduction de la demande en eau	Conforme (T2/T3.1)	Système 2+	
Augmentation de la consistance	Conforme (T3.2)	Système 2+	
Maintien de la consistance	Conforme (T3.2)	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	


7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 13 mai 2025

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 13 mai 2025



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performance

Sika® Viscocrete®-1064
17010230
2025.05 , ver. 1
1013



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 17010230

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 0921

Plastifiant et superplastifiant pour la production de béton

Teneur en ions chlorure	≤ 0,10 % en poids
Teneur en alcalins	≤ 0,50 % en poids
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des composants conformes à la norme EN 934-1:2008, Annexe A1
Teneur en air	Conforme (T2/T3.1/T3.2)
Résistance à la compression	Conforme (T2/T3.1/T3.2)
Réduction de la demande en eau	Conforme (T2/T3.1)
Augmentation de la consistance	Conforme (T3.2)
Maintien de la consistance	Conforme (T3.2)

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performance

Sika® Viscocrete®-1064

17010230

2025.05 , ver. 1

1013

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.be

Déclaration des performance
Sika® Viscocrete®-1064
17010230
2025.05 , ver. 1
1013

