

Sikafloor®QuartzTop-100

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Nr. BE0066/03

1 CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE

PRODUIT:

BE0066/03

2 USAGE(S) PRÉVU(S):

Revêtement de sol hydraulique pour usage intérieur

3 FABRICANT:

Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich

4 SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES

CONSTANCE DES
PERFORMANCES:

Système 4, Système 4 pour réaction de feu

5a NORME HARMONISÉE:

EN 13813 2002

Organisme(s) notifié(s):

-

BE0066/03 2024.04 , ver. 1 1707

6. PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Valable pour toutes les couleurs

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	C60	Système 4	
Résistance à la flexion	F10	Système 4	
Résistance à l'abrasion:	A6	Système 4	
Résistance aux chocs	Classe I	Système 4	_
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	_
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	Système 4	_
Isolation acoustique	NPD	Système 4	
Absorption acoustique	NPD	Système 4	EN 13813:2002
Coefficient de dilatation thermique	NPD	Système 4	_
Absorption capillaire	NPD	Système 4	_
Réaction au feu	A1fl	Système 4	_
Émission de substances corrosives	СТ	Système 4	_
Résistance à la carbonatation	NPD	Système 4	_
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	_

DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -**DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom: Glenn Puystjens

Fonction: Team Lead Technical Service

Nazareth, 7 août 2024

Nom: Paul Magera

Fonction: General Manager Nazareth, 7 août 2024



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE



	24
Sika Services A	AG, Zurich, Switzerland
	lo. BE0066/03
	13813:2002
Not	tified Body -
Revêtement de sol hyd	lraulique pour usage intérieur
	Iraulique pour usage intérieur C60
Résistance à la compression	
Revêtement de sol hyd Résistance à la compression Résistance à la flexion Résistance à l'abrasion:	
Résistance à la compression Résistance à la flexion	C60 F10

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Déclaration de performance

Sikafloor® QuartzTop-100 BE0066/03 2024.04 , ver. 1 1707



MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATIONS:

Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland http://www.sika.com

Déclaration de performance Sikafloor® QuartzTop-100 BE0066/03 2024.04 , ver. 1 1707

