BUILDING TRUST

Sikafloor®QuartzTop-135 PG

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Nr. BE0068/03

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :**	BE0068/03
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	Revêtement de sol hydraulique pour usage intérieur
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	Système 4, Système 4 pour réaction de feu
5a	**NORME HARMONISÉE:**	EN 13813_2002 CT-C60-F10-A6
	Organisme(s) notifié(s) :	-

6. PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	C60	Système 4	EN 13813:2002
Résistance à la flexion	F10	Système 4	
Teneur en ion chlorure	< 0,05%	Système 4	
Adhérence au béton (classe B > 2 N/mm²)	2,5 N/mm²	Système 4	
Résistance à l'abrasion: BCA Böhme D'autres méthodes d'essais Taber/Amsler sont disponibles	 AR2 A6	Système 4	
Résistance aux chocs	Classe II	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	Système 4	
Isolation acoustique	NPD	Système 4	
Absorption acoustique	NPD	Système 4	
Coefficient de dilatation thermique	NPD	Système 4	
Absorption capillaire	NPD	Système 4	
Réaction au feu	A1fl	Système 4	
Émission de substances corrosives	CT	Système 4	
Résistance à la carbonatation	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
Nazareth, 7 août 2024

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
Nazareth, 7 août 2024

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

CE

24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0068/03

EN 13813:2002

Notified Body -

Revêtement de sol hydraulique pour usage intérieur

Résistance à la compression	C60
Résistance à la flexion	F10
Teneur en ion chlorure	< 0,05%
Adhérence au béton (classe B > 2 N/mm²)	2,5 N/mm²
Résistance à l'abrasion: BCA Böhme D'autres méthodes d'essais Taber/Amsler sont disponibles	 AR2 A6
Résistance aux chocs	Classe II
Réaction au feu	A1fl
Émission de substances corrosives	CT

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. . En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
http://www.sika.com

BUILDING TRUST

© Sika Services AG