

MONTAGE PU-LIJMSCHUIM



SikaBoom®-152 FoamFix

Montage PU-lijmschuim, manuele versie
750 ml - lichtgeel
Opbrengst: ~23 m,
bij 30 mm brede lijn

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op bouwmaterialen
- Vochtbestendig na uitharding
- Goede thermische isolatie
- Klaar voor gebruik

TOEPASSING

- **Verlijmen** van isolatiepanelen, gipsplaten, minerale wol, plaatmaterialen in EPS, PIR, PUR, XPS, ...



SikaBoom®-552 FoamFix

Montage PU-lijmschuim, pistoolversie
750 ml - lichtgeel
Opbrengst: ~38 m,
bij 30 mm brede lijn

LOW EXPANSION PU-SCHUIM



Sika Boom®-553 Low Expansion

Low expansion PU-schuim, pistoolversie
750 ml - lichtgeel
Opbrengst: 49 liter

EIGENSCHAPPEN

- Lage expansiedruk
- Lage na-expansie
- Zeer hoog rendement
- Goede thermische isolatie
- Effectieve geluidsdemping
- Goede hechting op veel bouwmaterialen

TOEPASSING

- **Opvullen, isoleren en vastzetten** van holtes bij **drukgevoelige toepassingen**
- Ramen en (binnen)deuren
- ...



Sika Boom®-558 Flex

Flexibel PU-schuim, pistoolversie
750 ml - blauw
Opbrengst: 44 liter

EIGENSCHAPPEN

- Flexibel
- Lage expansiedruk
- Lage na-expansie
- Bevat geen gechloreerde paraffines
- Uitstekende thermische en akoestische isolatie
- Goede hechting op veel bouwmaterialen
- Temperatuurbereik van -10°C tot +35°C

BIJKOMENDE TOEPASSING

- Opvullen, isoleren en vastzetten van holtes bij drukgevoelige toepassingen
- Uitermate geschikt voor ramen en deuren
- Door zijn flexibiliteit en isolerende eigenschappen ideaal voor **passiefwoningen**

EXPANSIEF PU-SCHUIM



Sika Boom®-151 Multiposition

Multipositioneerbaar PU-schuim, manuele versie
750 ml - lichtgeel
Opbrengst: 33 liter

EIGENSCHAPPEN

- Multi-positionering (toepasbaar onder elke hoek)
- Veiligheidsklep voor lange houdbaarheid
- Bevat geen gechloreerde paraffines
- Goede hechting op veel bouwmaterialen
- Goede thermische isolatie en geluidsdemping
- Klaar voor gebruik

TOEPASSING

- **Opvullen, isoleren en vastzetten** van holtes bij **niet-drukgevoelige toepassingen** tegen geluid, koude, tocht, ...
- Buisdoorvoeren
- Airco-leidingen
- Ventilatiekanalen
- ...



Sika Boom®-551 Multiposition

Multipositioneerbaar PU-schuim, pistoolversie
750 ml - lichtgeel
Opbrengst: 45 liter

BRANDWEREND PU-SCHUIM



Sika Boom®-420 Fire

Pistoolversie en manuele versie in 1
750 ml - rood
Opbrengst: 44 liter (met pistool)
30 liter (met spuitmond)

EIGENSCHAPPEN

- Brandweerstand tot 180 minuten volgens EN 1366-4 / EN 13501-2
- CE-markering volgens ETA
- Veiligheidsklep voor lange houdbaarheid

TOEPASSING

- **Brandwerend afdichten** van voegen en openingen tussen steen, beton en staal

2C-PU SCHUIM



Sika Boom®-156 2C

2 component PU-schuim, manuele versie
400 ml - lichtblauw
Opbrengst: 13 liter

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle uitharding
- Veiligheidsklep voor lange houdbaarheid
- Hoge stabiliteit bij uitharding
- Goede hechting op veel bouwmaterialen
- Goede thermische isolatie en geluidsdemping
- Met geïntegreerde activator

TOEPASSING

- Deuren
- Opvullen en isolatie van ramen
- Monteren van **douches en badkuipen**

WATERDICHTEND PU-SCHUIM



Sika Boom®-405 Water Stop

2 component PU-schuim, manuele versie
400 ml
Opbrengst: 9 liter

EIGENSCHAPPEN

- Vloeistofdicht tot 1 bar
- Geschikt voor buisdiameters tot 200 mm
- Meermaals bruikbaar binnen 2 weken
- Onder het maaiveld toe te passen
- Uitstekende hechting op alle gangbare bouwmaterialen
- Verouderingsbestendig, niet tegen UV-straling

TOEPASSING

- **Water- en drukdicht afdichten** van kanaal- en constructiedoorvoeren, (vb. leidingen, kanalen, geprefabriceerde betonvormen en pijp aansluitingen)
- Geen speciaal pistool nodig