

Sikagard®-63 N.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 54742204

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	54742204
2	USAGE(S) PREVU(S):	Produits de protection de surface – revêtement Indice de protection (1.3) Contrôle de l'humidité (2.2) Résistance chimique (6.1) Augmentation de la résistivité (8.2)
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Suisse
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	EN 1504-2: System 2+ (pour les utilisations dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil) EN 1504-2: System 4+ (pour les utilisations dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil)
6a	NORME HARMONISEE:	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0921

Déclaration des performance

Sikagard®-63 N.

54742204

09.02.2022 , ver. 3

1008

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)			
Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Retrait linéaire:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	EN 1504-2:2004
Résistance à la compression:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Essai de quadrillage	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Perméabilité au CO ₂ :	s _d > 50 m.	Système 2+	
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe III :	Système 2+	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	Système 2+	
Compatibilité thermique:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Résistance aux chocs thermiques	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Résistance chimique	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Résistance à une forte attaque chimique:	Classe II :	Système 2+	
Capacité de pontage des fissures	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Adhérence par essai d'arrachement:	≥ 1,5 (1,0)N/mm ²	Système 2+	
Réaction au feu:	E	Système 4+	
Résistance au glissement/au dérapage:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Vieillessement artificiel:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Comportement antistatique :	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Adhérence sur béton humide:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Rejet de substances dangereuses:	PND (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	

Déclaration de performance

Sikagard®-63 N.
54742204
09.02.2022 , ver.3
1008


**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 28 janvier 2025

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 28 janvier 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

Déclaration de performance

Sikagard®-63 N.

54742204

09.02.2022 , ver.3

1008



08

EN 1504-2:2004

No DOP 54742204

Sika Service AG, Zurich, Suisse

Organisme notifié 0921

Produits de protection de surface – revêtement : Protection contre l'humidité (1.3) Contrôle de l'humidité (2.2) Résistance physique (5.1) Résistance chimique (6.1) Augmentation de la résistivité (8.2)

Perméabilité au CO ₂ :	s _d > 50 m.
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe III :
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Résistance à une forte attaque chimique:	Classe II :
Adhérence par essai d'arrachement:	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²
Réaction au feu:	E

<http://dop.sika.com>

Déclaration de performance

Sikagard®-63 N.

54742204

09.02.2022 , ver.3

1008

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.


MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la Plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Téléphone +41-58 436 40 40
Téléfax +41-58 436 53 54
www.sika.ch



Déclaration de performance

Sikagard®-63 N.
54742204
09.02.2022 , ver.3
1008