

HERSTELLING



SikaEmaco® T 1100 TIX

Zak 25kg
Grijs
EN1504-3: klasse R4

EIGENSCHAPPEN

- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +30 °C
- Mengverhouding: 3,1 tot 3,6 l water per zak van 25 kg
- Verwerkingstijd: ong. 20 minuten bij +20 °C
- Verbruik: ong. 2,20 g/cm³
- Laagdikte: 10mm tot 150mm

TOEPASSING

- **Thixotrope** mortel voor reparatie wegenis
- Fixatie mangat frames
- Inbedden stoepranden en straatstenen
- Horizontale reparaties
- Oplappen van zones op een helling (voorbeeld **inritten parkeerkeider**)
- Gebruik in koude omstandigheden
- Kan na 2 uur opgesteld worden voor alle verkeer (bij +20°C).



SikaEmaco® T 1200 PG

Zak 25kg
Grijs
EN1504-3: klasse R4

EIGENSCHAPPEN

- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +30 °C
- Mengverhouding: 2,7 tot 3,2 l water per zak van 25 kg
- Verwerkingstijd: ong. 20 minuten bij +20 °C
- Verbruik: ong. 2,25 g/cm³
- Laagdikte: 10mm tot 150mm

TOEPASSING

- Structurele reparatie van **horizontale betonelementen**
- Het ondervullen van straatstenen
- Het opvullen van mangaten met bekisting
- Vastmaken van straatgarnituur
- Gebruik in koude omstandigheden
- Kan na 2 uur opgesteld worden voor alle verkeer (bij +20°C).



SikaEmaco® T 1400 FR

Zak 25kg
Grijs
EN1504-3: klasse R4

EIGENSCHAPPEN

- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +35 °C
- Mengverhouding: 2,7 tot 3,2 l water per zak van 25 kg
- Verwerkingstijd: ong. 20 minuten bij +20 °C
- Verbruik: ong. 2,28 g/cm³
- Laagdikte: 10mm tot 150mm

TOEPASSING

- Met gegalvaniseerde **staalvezels** en PAN vezels
- Druksterkte **tot ≥ 100N/mm²**
- Horizontale reparaties met grote afmetingen
- **Het herstellen van foutieve voegen**
- Het opvullen van mangaten met bekisting
- Gebruik in koude omstandigheden
- Kan na 2 uur opgesteld worden voor alle verkeer (bij +20°C).



SikaEmaco® T 1600 PG

Zak 25kg
Grijs
Zwart

EIGENSCHAPPEN

- Omgevingstemperatuur: 1 °C tot +35 °C
- Mengverhouding: 2 componenten
- Verwerkingstijd: ong. 10 minuten bij +20 °C
- Verbruik: ong. 2,00 g/cm³
- Laagdikte: 5mm tot 100mm
- Open voor verkeer: na 60 - 120 minuten

TOEPASSING

- Chemische basis cement
- Herstellingen van **wegdekken in asfalt**.
- Vastzetten van straatmeubilair in het asfalt.
- Voor verbindingen tussen asfalt en beton zones.
- Kan na 2 uur opgesteld worden voor alle verkeer (bij +20°C).

FLEXIBELE VOEGEN



Sikaflex® PRO-3 Purform / PRO-3 SL

Zak 600 ml

KLEUREN

Wit
Betongrijs
Zwart

EIGENSCHAPPEN

- Polyurethaan **vloerkit**
- Zeer elastisch
- **Verhoogde chemische bestendigheid (poetsproducten)**
- **Cleanroom attest**
- ISEGA voedselkeuring
- Ook in zelfnivellerende versie beschikbaar: SL
- Voor gebruik op natuursteen, contacteer onze technische dienst



Sikaflex® -406 KC

Emmer 10l

KLEUREN

Zwart
Grijs

EIGENSCHAPPEN

- Verbindingsvoegen tussen staal, sommige types asfalt, beton, graniet, rails
- **Verbindingsvoegen** in bovenbouw van spoorbedding, wegen en vloeren
- **Bewegingsvoegen** in wegen en vliegveldbestrating,
- Bewegingscapaciteit ±25 %
- Verzonken en ingestrooide voegen kunnen **na 3 uren** voor verkeer geopend worden