

Sikagard[®] P 310

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° BE0094/03

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	BE0094/03
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2:2004 Primaire sans solvants pour la protection du béton Protection contre la pénétration (1.3) Contrôle du taux d'humidité (2.2) Augmentation de la résistivité (8.2)
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0749

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Sikagard[®] P 310
BE0094/03
2025.01 , ver. 1
1707

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Sikagard® P 310 est un primaire pour Sikagard®-320 / Sikagard®-330 EL			EN 1504-2:2004

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 17 janvier 2025



Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 17 janvier 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Sikagard® P 310
BE0094/03
2025.01 , ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0094/03

EN 1504-2:2004

0749

Primaire sans solvants pour la protection du béton

Protection contre la pénétration (1.3)

Contrôle du taux d'humidité (2.2)

Augmentation de la résistivité (8.2)

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8064 Zürich

Zwitzerland

<http://www.sika.com>

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Sikagard® P 310

BE0094/03

2025.01, ver. 1

1707

3/3

BUILDING TRUST

