

SikaScreed® HardTop-70

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 89370723

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	89370723
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Produits et systèmes pour la réparation et protection des structures en béton Partie 3: réparation structurelle et non structurelle
3	FABRICANT:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 A-6700 Bludenz www.sika.at
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-3:2005
	Organisme(s) notifié(s):	1139

Déclaration des Performances

SikaScreed® HardTop-70

89370723

2016.10, révision 2.0

1029

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Classe R4	EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorures	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Module d'élasticité	≥ 20 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2,0 MPa	
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg * m ⁻² * H ^{-0.5}	
Réaction au feu	Classe A1	
Substances dangereuses	Voir fiche de sécurité	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bernard Van Sever
Fonction: General Manager
À Nazareth le 24 octobre 2016

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 24 octobre 2016



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
SikaScreed® HardTop-70	EN 13813	0203020400100000951029

Déclaration des Performances

SikaScreed® HardTop-70
89370723
2016.10, révision 2.0
1029



1139

1029
13
89370723

EN 1504-3:2005
89370723

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Part 3: Structural and non-structural repair

Compressive strength	Class R4
Chlorid ion content	≤ 0,05 %
Adhesive Bond	≥ 2,0 MPa
Elastic Modulus	≥ 20 GPa
Thermal Compatibility	≥ 2,0 MPa
Capillary Absorption	≤ 0.5 kg * m ⁻² * H ^{-0.5}
Reaction to Fire	Class A1
Dangerous substances	See Safety Data Sheet

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

SikaScreed® HardTop-70
89370723
2016.10, révision 2.0
1029

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances
SikaScreed® HardTop-70
89370723
2016.10, révision 2.0
1029

4/4

BUILDING TRUST

