

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Control Contact Plate

Contactplaat voor het SikaRoof® Control System

OMSCHRIJVING

SikaRoof® Control Contact Plate is een roestvrijstalen plaat dat wordt gebruikt om een toegepaste SikaRoof® Conductive Glass Felt aan te sluiten op een lekdetectie uitleesapparaat.


TOEPASSINGSGEBIEDEN

SikaRoof® Control Contact Plate mag enkel worden gebruikt door ervaren professionals.

- Verbindt het geplaatste geleidende SikaRoof® glasvilt met een lekdetectie uitleesapparaat.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudige plaatsing zonder gebruik van bevestigingsmiddelen



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Contactplaat: Roestvrij staal (1,4301) Draad: Koper	
Verpakking	Afzonderlijk verpakt in een beschermende zak. Inclusief 800 mm lange aansluitdraad.	
Uiterlijk / Kleur	Roestvrij staal, glad, onbehandeld	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.	
Afmetingen	Lengte × breedte	200 mm × 200 mm
	Dikte	1,0 mm
	Diameter van de uitsparing	111 mm
	Hoeken	Afgerond
	Draad	800 mm (bevestigd aan de plaat)

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

- SikaRoof® Control System
- SikaRoof® Control Pipe
- SikaRoof® Conductive Glass Felt

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika werkbeschrijving: SikaRoof® Controle /Monitoring
- Toepassingshandleiding: Sarnafil® en Sikaplan® waterdichtingsmembranen voor het platte dak

BEPERKINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door Sika opgeleid en erkende aannemers, die ervaring hebben in dit soort toepassingen.

- Het gebruik van bepaalde hulpproducten zoals adhesieven, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen is beperkt tot temperaturen boven de +5 °C. Houdt u aan de temperatuurbependingen in de betreffende technische fiches.
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn bij installatie in een omgevingstemperatuur van minder dan +5 °C als gevolg van veiligheidseisen in overeenstemming met de nationale voorschriften.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

SikaRoof® Control Contact Plate kan enkel gebruikt worden in combinatie met SikaRoof® Control Pipe en de conductieve SikaRoof® Glass Fleece.

VERWERKING

1. Plaats de SikaRoof® Control Contact Plate over de SikaRoof® Control Pipe plug en lijm deze op de SikaRoof® Glass Fleece met Sarnatape-60 kleefband.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen,

onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Control Contact Plate
Mei 2025, Versie 01.01
020945051990000038

SikaRoofControlContactPlate-nl-BE-(05-2025)-1-1.pdf