

FICHE TECHNIQUE

Sika® Thinner E+B

Diluant

DESCRIPTION

Diluant pour le Sika® Permacor®-3326 EG H.

DOMAINES D'APPLICATION

Diluant et nettoyage du matériel.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Seau:	25 l
Durée de conservation	Dans l'emballage d'origine non ouvert: 60 mois à compter de la date de production.	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Conserver au frais et au sec.	
Aspect / Couleur	Liquide clair/incolore	
Densité	~ 0,86 kg/l	

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

Attention : Sika® Thinner E+B est inflammable!

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sans toluène.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Appliquer le Sika® Thinner E+B avec un chiffon propre. L'élimination du chiffon doit être conforme à la réglementation en vigueur des réglementations locales.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Thinner E+B
Novembre 2022, Version 02.01
020601000230000004

SikaThinnerE+B-fr-BE-(11-2022)-2-1.pdf

