

## TECHNISCHE FICHE

## Sika® Extender T

Verdikkingmiddel voor Sikafloor® vloerharsen

## OMSCHRIJVING

Sika® Extender T is een inert, fijn, wit, vezelig poly-meerpoeder dat wordt gebruikt als verdikkingmiddel voor Sikafloor® vloerharsen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- In combinatie met Sikafloor® epoxy-, polyurethaan- en PMMA-harsen
- Toepassingen op horizontale oppervlakken om aangepaste oppervlaktestructuren te creëren
- Toepassingen op verticale oppervlakken om de hars op zijn plaats te houden tijdens het uitharden
- Scheur- en poriënvuller voor het afdichten van horizontale en verticale oppervlakken

## PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	1 kg verpakking
Houdbaarheid	2 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Uiterlijk / Kleur	Wit poeder

## VERWERKINGSINFORMATIE

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Maakt aanpassingen aan de viscositeit van Sikafloor®-producttoepassingen mogelijk
- Zuinig, gemakkelijk te mengen en te gebruiken
- Geen effect op de verwerkingstijd of de uithardings-tijd
- Slechts een kleine hoeveelheid vereist om de harsviscositeit te veranderen
- Niet kankerverwekkend
- Inert en niet-reactief

## BEPERKINGEN

- Meng Sika® Extender T niet met de hand, alleen mechanisch.
- De glans kan worden aangetast bij hoge toevoegingen.
- Hechtingseigenschappen kunnen worden beïnvloed bij toevoeging van grotere hoeveelheid.
- Sika® Extender T is mogelijk zichtbaar in sommige heldere harsen bij toevoeging van grotere hoeveel-

heid.

- Beschermen tegen contact met vocht, Sika® Extender T moet droog worden gehouden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

Algemene gids:

De vereiste hoeveelheid Sika® Extender T wordt aan het Sikafloor® hars toegevoegd (volgens de verhouding vermeld op het technische productfiche van de Sikafloor) gedurende een periode van ~15 seconden totdat het volledig gemengd is zonder zichtbare klonten. Raadpleeg de technische productfiche van het desbetreffende Sikafloor® hars voor meer informatie.

### LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

#### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

#### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

#### TECHNISCHE FICHE

Sika® Extender T  
April 2023, Versie 01.01  
020816020040000002

SikaExtenderT-nl-BE-(04-2023)-1-1.pdf