BUILDING TRUST

Sikalastic®-685 Unolastic

Prestatieverklaring

Nr. 36751044

1	**Unieke identificatiecode van het producttype:**	36751044
2	**Beoogd(e) gebruik(en):**	Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: vochtbeheersing (2.2), toenemende weerstand (8.2) — Producten voor oppervlaktebescherming — coating Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: infiltratie bescherming (1.3) — Producten voor oppervlaktebescherming — coating Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Producten voor oppervlaktebescherming — coating
3	**Fabrikant:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	**Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**	Systeem 2+ (Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: vochtbeheersing (2.2), toenemende weerstand (8.2)) Systeem 2+ (Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: infiltratie bescherming (1.3)) Systeem 3 (Voor gebruik m.b.t. brandregulatie)
6a	**Geharmoniseerde norm:**	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0546, 1023

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Lineaire krimp	NPD	Systeem 2+	EN 1504-2:2004
Coëfficiënt van de thermische expansie	NPD	Systeem 2+	
Doorsnede	NPD	Systeem 2+	
Permeabiliteit voor CO2	s_D > 50 m	Systeem 2+	
Waterdamp doorlaatbaarheid	Klasse II: 5 m ≤ S_D ≤ 50 m	Systeem 2+	
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid	w < 0.1 kg·m^{-2}·h$^{-0.5}$	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen thermische schok	NPD	Systeem 2+	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 2+	
Scheuroverbruggend vermogen	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte door trektest	≥ 1.0 (0.7) N/mm²	Systeem 2+	
Reactie tegen brand	Klasse E	Systeem 3	
Slipweerstand	NPD	Systeem 2+	
Kunstmatige verwering	NPD	Systeem 2+	
Antistatisch gedrag	NPD	Systeem 2+	
Hechting op natte beton	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Product Certification Manager

Warschau 2026-11-02

.....

Naam: Patrycja Młynarska

Functie: Data Processing Specialist CTD

Warschau 2026-11-02

.....

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

CE 25	
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland	
36751044	
Permeabiliteit voor CO2	s_D > 50 m
Waterdamp doorlaatbaarheid	Klasse II: 5 m ≤ S_D ≤ 50 m
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid	w < 0.1 kg·m^{-2}·h$^{-0.5}$
Hechtsterkte door trektest	≥ 1.0 (0.7) N/mm²
Reactie tegen brand	Klasse E
EN 1504-2:2004	
0546, 1023	
Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: vochtbeheersing (2.2), toenemende weerstand (8.2) — Producten voor oppervlaktebescherming — coating Voor gebruik met lagere prestatie-eisen in gebouwen en civiel technische werken: infiltratie bescherming (1.3) — Producten voor oppervlaktebescherming — coating Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Producten voor oppervlaktebescherming — coating	

http://dop.sika.com

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.