

# SikaBit® VB P30-10 GF Sand

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 63686392

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	63686392
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 13970:2004/A1:2006 Flexibele banen voor waterafdichting – Waterdamp-regelende bitumenlagen
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 3 Systeem 4
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13970:2004/A1:2006
	Aangemelde instantie(s):	1119

#### Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand

63686392

2019.06, ver. 01

1520

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)


Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	EN 13970:2004/A 1:2006
Waterdichtheid	≥ 60 kPa	Systeem 3	
Treksterkte: sterkte - L/D	300/200 N/5cm - 20 %	Systeem 4	
Trekeigenschappen: uitrekking	2 % - 1 %	Systeem 4	
Weerstand tegen stootbelasting	NPD	Systeem 4	
Weerstand tegen scheuren (Nageldoorscheursterkte)	70/70 N - 30 %	Systeem 4	
Afschuifweerstand van de voegen	300/200 N/5cm	Systeem 4	
Buigzaamheid bij lage temperaturen	≤ - 10 °C	Systeem 4	
Waterdampdoorlatendheid na veroudering	NPD	Systeem 3	
Waterdampdoorlatende eigenschappen	100.000 μ - 20 %	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	Asbest- en teevrij	Systeem 4	

## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 21 juni 2019



Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 21 juni 2019



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand  
63686392  
2019.06, ver. 01  
1520



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

63686392

EN 13970:2004/A1:2006

Notified Body 1119

Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Reaction To Fire	Class E
Watertightness	≥ 60 kPa
Tensile properties: strength - L/T	300/200 N/5cm - 20 %
Tensile properties: elongation	2 % - 1 %
Resistance to tearing (nail shank)	70/70 N - 30 %
Shear resistance of joints	300/200 N/5cm
Flexibility at low temperature	≤ - 10 °C
Water vapour transmission properties	100.000 μ - 20 %
Dangerous substances	Asbestos and tars free

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand

63686392

2019.06, ver. 01

1520

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
SikaBit® VB P30-10 GF Sand  
63686392  
2019.06, ver. 01  
1520

