

SikaEmaco® T 2800 PG

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DE0249/05

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	DE0249/05
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN13813:2002 Chape en résine synthétique.
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 4 Système 4 (utiliser pour la réaction au feu)
5a	NORME HARMONISÉE:	EN13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	-

Déclaration de performance

SikaEmaco® T 2800 PG

DE0249/05

2025.01 , ver. 1

1713

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe Efl	Système 4	EN13813:2002
Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
Résistance à l'usure	AR0,5	Système 4	
Adhérence	B2,0	Système 4	
Résistance aux chocs	IR20	Système 4	
Insolation acoustique	NPD	Système 4	
Absorption acoustique	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 13 janvier 2025



Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 13 janvier 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de performance

SikaEmaco® T 2800 PG
DE0249/05
2025.01 , ver. 1
1713

 24											
Sika Services AG, Zurich, Switzerland											
DoP No. DE0249/05											
EN13813:2002											
SR-B2,0-AR0,5-IR20 Chape en résine synthétique											
<table> <tr> <td>Réaction au feu</td><td>Classe Efl</td></tr> <tr> <td>Émission de substances corrosives</td><td>SR</td></tr> <tr> <td>Résistance à l'usure</td><td>AR0,5</td></tr> <tr> <td>Adhérence</td><td>B2,0</td></tr> <tr> <td>Résistance aux chocs</td><td>IR20</td></tr> </table>	Réaction au feu	Classe Efl	Émission de substances corrosives	SR	Résistance à l'usure	AR0,5	Adhérence	B2,0	Résistance aux chocs	IR20	
Réaction au feu	Classe Efl										
Émission de substances corrosives	SR										
Résistance à l'usure	AR0,5										
Adhérence	B2,0										
Résistance aux chocs	IR20										
http://dop.sika.com											

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de performance

SikaEmaco® T 2800 PG

DE0249/05

2025.01 , ver. 1

1713

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Déclaration de performance
SikaEmaco® T 2800 PG
DE0249/05
2025.01 , ver. 1
1713

