

# Sikafloor<sup>®</sup>-530

## Prestatieverklaring Nr. 61641660

1	<b>Unieke identificatiecode van het producttype:</b>	61641660
2	<b>Beoogd(e) gebruik(en):</b>	Voor binnengebruik, , onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Dekvloermateriaal van kunsthars Alle overige gebruik — Dekvloermateriaal van kunsthars
3	<b>Fabrikant:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:</b>	Systeem 3 (Voor binnengebruik, , onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie) Systeem 4 (Alle overige gebruik)
6a	<b>Geharmoniseerde norm:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1611, 0921

**7 Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie tegen brand	Klasse B <sub>fi</sub> -s1	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	NPD	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Mechanische weerstand	Slijtweerstand	AR0,5	
	Hechtsterkte	B2,0	
	Schokbestendigheid	IR4	
Geluidsdemping	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 4	

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Standardisation and Approvals

2023-06-12



Naam: Maciej Michalewski

Functie: Standardisation and Approvals

2023-06-12



Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

**Prestatieverklaring**

Sikafloor®-530

61641660

12-6-2023 1

1008

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

61641660

Reactie tegen brand	Klasse B <sub>fl</sub> -s1	
Mechanische weerstand	Slijtweerstand	AR0,5
	Hechtsterkte	B2,0
	Schokbestendigheid	IR4

EN 13813:2002

1611, 0921

Voor binnengebruik, , onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Dekvloermateriaal van kunsthars  
Alle overige gebruik — Dekvloermateriaal van kunsthars

<http://dop.sika.com>

### ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

### WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

### Prestatieverklaring

Sikafloor®-530

61641660

12-6-2023 1

1008

3 / 3

BUILDING TRUST

