

## TECHNISCHE FICHE

# Sika® Separol®-580 Pure Végétale

Ontkistingsmiddel voor uitgestelde ontlasting - zuiver plantaardig

### OMSCHRIJVING

Sika® Separol®-580 Pure Végétale is een ontlastingsmiddel voor beton en mortel, klaar voor gebruik. Het is gemaakt van plantaardige grondstoffen, met het oog op respect voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Separol®-580 Pure Végétale wordt gebruikt als uitgestelde ontlastingsolie op bouwwerven:



- voor klassiek getrild beton of speciaal ongetrild beton (zelfverdichtend beton)
- op metalen of houten ondergronden (voor andere ondergronden: raadpleeg ons)
- wordt gebruikt bij ondergrond- en omgevingstemperaturen tussen de +5 °C en de +50 °C

Sika® Separol®-580 Pure Végétale is niet compatibel met kunststof.

### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Wordt aangebracht op de meeste bekistingen en mallen voor het bekomen van een verzorgde gevel
- Verhindert de hechting van het beton of cementmelk op behandelde oppervlakken
- Laat geen oliesporen na op het beton na ontlasting of ontlasting
- Laat behandeling met coatings of verven toe naderhand (het aanvaarden van de ondergrond valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder)

### MILIEU-INFORMATIE

SYNAD CLASSIFICATIE VOOR ONTKISTINGSOLIE		
Versie 2019		
BRANDVEILIGHEID		☹☹
GEBRUIKERS / MILIEU	HYGIËNE	☹☹☹☹
	VOC	☹
	BIO AFBREEKBAARHEID	☹
 Gunstig criteria  Ongunstig criteria		

### PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Container 1000 liters</li> <li>▪ Vat van 210 liters</li> <li>▪ Bus van 20 liters</li> </ul>
Uiterlijk / Kleur	Lichtgele vloeistof
Houdbaarheid	In de originele ongeopende verpakking kan het product 3 jaar bewaren.
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opslaan tussen de +5 °C en de +35 °C, beschermd voor rechtstreeks zonlicht</li> <li>▪ Respecteer de informatie in de betreffende veiligheidsfiche</li> </ul>
Dichtheid	0,90 bij 20°C
Vlampunt	≈ 185 °C
Viscositeit	≈ 11 mPa.s bij +20 °C

## VERWERKINGSINFORMATIE

<b>Verbruik</b>	1 liter Sika® Separol®-580 Pure Végétale laat toe om 30 tot 50 m <sup>2</sup> te behandelen, afhankelijk van het soort ondergrond en de toepassingswijze.
<b>Uitrusting</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verstuiver of vaste pneumatische installatie, minimale druk 3 bar, vereist voor een optimale dekking</li><li>▪ Kwast</li><li>▪ Rol</li></ul>

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

Sika® Separol®-580 Pure Végétale wordt zuiver gebruikt.

Een uniforme film van het product aanbrengen, daarbij met zorg onbehandelde of overbehandelde plekken vermijden.

Voor toepassing op mallen van kleine afmetingen en/of complexe vormen, wordt het aangeraden om het oppervlak van de mal op te wrijven met een prope doek na toepassing.

Niet op flexibels of elektrische kabels aanbrengen, noch op andere rubberen of elastomere onderdelen wegens oplossingsgevaar.

Voor materiaal bevuild met cementmelk is reinigen met Isodecap wenselijk voor toepassing van de Sika® Separol®-580 Pure Végétale.

### BELANGRIJK

Bij elke toepassing voorafgaande testen uitvoeren, laat toe om te verifiëren of de werkwijze en de werkwijzeomstandigheden voor het product bevredigend zijn.

#### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

#### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

#### TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-580 Pure Végétale  
November 2023, Versie 01.01  
021405021000000356