

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Comfort Regupol-4580

VERENDE, SCHOKABSORBERENDE POLYURETHAANSCHUIMMAT, ONDERDEEL VAN HET SIKAFLOOR® ASSORTIMENT

OMSCHRIJVING

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 is een geprefabriceerde, schokabsorberende mat, vervaardigd door het aaneenkleven van polyetherschuimkorrels en fijn rubberpoeder met een polyurethaan bindmiddel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, winkels, showrooms, inkomhallen, lobby's, landschapsbureaus, musea en woningen
- Alleen geschikt voor binnentoepassing

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Blijvend flexibel
- Schok- en geluidsabsorberend
- Gemiddelde stootweerstand
- Eenvoudige verwerking
- Duurzame en hoogwaardige schokabsorberende mat

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Eurofins VOS emissie getest volgens AgBB-regeling en richtlijnen van het DiBt (AgBB - Comité voor de gezondheidgerelateerde evaluatie van bouwproducten, DiBt - Duits Instituut voor Bouwtechnieken). Bemonstering, testen en evaluatie zijn uitgevoerd volgens ISO 16000, rapportnr. 770028A.
- Brandreactieklasse volgens EN 13501-1, rapportnr. KB-Hoch-090974-2, Testinstituut Hoch, Fladungen Duitsland.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Verpakkingseenheid	1 rol 16 m ²
	Rolbreedte	1,0 m
	Rollengte	16 m
	Bruto gewicht	32 kg
Uiterlijk / Kleur	Polyetherschuimkorrels van verschillende kleuren met zwart rubberpoeder en polyurethaan bindmiddel.	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	De rollen horizontaal stockeren in een ruimte waar ze beschermd zijn tegen beschadigingen en vrij stromend water.	
Dikte	~ 4 mm	
Oppervlakte dichtheid	1,8 kg/m ²	

SYSTEEMINFORMATIE

Systemen	Gelieve de systeempiche te raadplegen van: Sika Comfortfloor® PS-66	Naadloze, gladde, geluidsisolerende, elastische, polyurethaan vloerbedekking met een lage VOS emissie, optoneel met verfvlokken
----------	---	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80%
Dauwpunt	Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard product dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico op condensvorming, opschuiming of witte uitbloeiingen op de vloerafwerking te verminderen.
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Vochtgehalte ondergrond	≤ 3% vocht (gewichtsdelen) Testmethode: Sika Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleenfolietest)

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling

Raadpleeg de werkbeschrijving: "Evaluatie en voorbereiding van de ondergronden voor vloersystemen".

Verwerkingsinstructies

Raadpleeg de werkbeschrijving: "Mengen en toepassen van vloersystemen".

BEPERKINGEN

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, parafine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO₂ als H₂O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen, gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt

te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn, en vrij van alle contaminaties zoals vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen enz. Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse, onafhankelijke bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een industriële stofzuiger. De treksterkte van de ondergrond dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren.

VERWERKING

Rol de Sikafloor® Comfort Regupol-4580 uit in de natte Sikafloor® Comfort Adhesive en druk deze aan met een tapijt- of linoleumroller (gewicht 20 kg) gedurende de kleeffase. Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve de technische fiche van Sikafloor® Comfort Adhesive te raadplegen.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-

gelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Comfort Regupol-4580
Mei 2022, Versie 01.01
020816140030000015