



EN 13956

13

1213

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Sarnafil® TG 76-15 Felt PS

02	09	10	05	201	0	150000	1005
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Produit type:

Code d'identification unique du produit type:

Sarnafil® T

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

TG 76-15 Felt PS (n° du lot, voir emballage)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Membrane d'étanchéité synthétique pour toitures, constituée de plusieurs couches, à base de matières de première qualité, avec incorporation d'un voile de verre non tissé et avec une sous-face en polyester/verre, conforme à l'EN 13956.

Membrane d'étanchéité pour toitures plates exposées en adhérence totale.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Sarnafil®

Sika Supply Center AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Suisse

5. Adresse de contact:

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable (voir point 4)

6. EVCP:

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V:

Système 2+

Déclaration des Performances



7. Organisme de certification notifié (hEN):

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

1213

L'organisme notifié de contrôle de la production en usine n° **1213, SKZ**, a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; une surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. En s'appuyant sur ces éléments, l'organisme notifié a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine (FPC) **3914**.

8. Organisme de certification notifié (ETA):

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable (voir point 7)

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Conforme	EN 1928	EN 13956: 2012
Comportement au feu extérieur Parties 1-4	$B_{ROOF}(t1) < 20^\circ$	EN 13501-5	
Réaction au feu	Classe E	EN ISO 11925-2, classification selon EN 13501-1	
Résistance au pelage des joints	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2	
Résistance au cisaillement des joints	≥ 300 N/50 mm	EN 12317-2	
Résistance à la traction longitudinale (mr) ¹⁾ transversale (tmr) ²⁾	≥ 500 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm	EN 12311-2	
Allongement longitudinal (mr) ¹⁾ transversal (tmr) ²⁾	≥ 2 % ≥ 2 %	EN 12311-2	
Pliage à basse température	≤ -30 °C	EN 495-5	
Exposition aux UV	Conforme ($> 5.000h / 0^\circ$)	EN 1297	

1) mr = sens de la machine

2) tmr = contre-sens de la machine



10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Paul Magera
General Manager



Rudi Naert
Technical Manager

Nazareth, octobre 2013

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Ce produit est un article tel que défini dans l'article 3 du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont destinées à être libérées de l'article dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Conformément à l'article 31 de ce Règlement, une **fiche de données de sécurité** n'est pas requise pour commercialiser, transporter ou utiliser le produit concerné. Les instructions de la fiche technique doivent être observées pour garantir une application sûre.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de **SEP (substances extrêmement préoccupantes)** de la liste de l'Annexe XIV du Règlement REACH ou de la liste publiée par l'Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1% (p/p).

Notice légale :

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

