

Sikagard®-8500 CI

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° S850003

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	S850003
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Produit de protection de surface / imprégnation hydrophobe
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s):	1119

Déclaration des performance

Sikagard®-8500 CI

S850003

2025.01 , ver. 1

1707

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Profondeur de pénétration	Classe II > 10 mm	Système 2+	EN 1504-2:2004
Absorption de l'eau et résistance aux alcalis	Coefficient d'absorption < 7,5% par rapport à l'échantillon non traité < 10% après immersion dans une solution alcaline	Système 2+	
Temps de séchage pour l'imprégnation hydrophobe	Classe I > 30%	Système 2+	
Perte de masse après gel-dégel avec sel de déverglaçage	au moins 20 cycles plus tard que celle de l'échantillon non imprégné	Système 2+	
Substances dangereuses	Convient au 5.3 (EN 1504-2)	Système 2+	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 21 janvier 2025



Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 21 janvier 2025



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performance

Sikagard®-8500 CI
S850003
2025.01 , ver. 1
1707



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. S850003

EN 1504-2:2004

Notified Body 1119

Produit de protection de surface / imprégnation hydrophobe

Profondeur de pénétration

Classe II > 10 mm

Absorption de l'eau et résistance aux alcalis

Coefficient d'absorption

< 7,5% par rapport à l'échantillon non traité

< 10% après immersion dans une solution alcaline

Temps de séchage pour l'imprégnation hydrophobe

Classe I > 30%

Perte de masse après gel-dégel avec sel de déverglaçage

au moins 20 cycles plus tard que celle de l'échantillon non

Substances dangereuses

Convient au 5.3 (EN 1504-2)

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performance

Sikagard®-8500 CI

S850003

2025.01, ver. 1

1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.be

Déclaration des performance
Sikagard®-8500 CI
S850003
2025.01 , ver. 1
1707

