

Sikafloor® M 869

PRESTATIEVERKLARING

Nr. S486901

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	S486901
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Kunstharsvloer voor binnentoepassingen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4, Systeem 3 voor brandreactie
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0672

Prestatieverklaring

Sikafloor® M 869
S486901
2024.01 , ver. 1
1717

6	AANGEGEVEN PRESTATIE(S)	Het product is getest als onderdeel van een systeemopbouw		
	ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
	Reactie bij brand	Bfl-s1	Systeem 3	EN 13813:2002
	Afgifte van gevaarlijke stoffen	SR	Systeem 4	
	Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
	Slijtvastheid	≤ AR1	Systeem 4	
	Hechtsterkte	≥ B1,5	Systeem 4	
	Weerstand tegen impact	≥ IR4	Systeem 4	
	Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
	Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
	Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
	Chemische weerstand	NPD	Systeem 4	

7	VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE	
	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.	
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	
	Naam : Glenn Puystjens Functie: Team Lead Technical Service Te Nazareth op 5 augustus 2024 	Naam: Paul Magera Functie: General Manager Te Nazareth op 5 augustus 2024 
		
	Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met EER-relevantie	



24

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

DoP No. S486901

EN 13813:2002

Notified Body 0672

Kunstharsvloer voor binnentoepassingen

Reactie bij brand	Bfl-s1
Afgifte van gevaarlijke stoffen	SR
Slijtvastheid	≤ AR1
Hechtsterkte	≥ B1,5
Weerstand tegen impact	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

Prestatieverklaring

Sikafloor® M 869
S486901
2024.01 , ver. 1
1717

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
<http://www.sika.com>

Prestatieverklaring

Sikafloor® M 869
S486901
2024.01 , ver. 1
1717