

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Cleaner L-100

Reiniger voor Sikaplan® membranen

OMSCHRIJVING

SikaRoof® Cleaner L-100 is een oplosmiddelhoudende reiniger voor het voorbereiden van Sikaplan® dakafdichtingsmembranen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Reiniger voor het verwijderen van lokale verontreinigingen van Sikaplan dakafdichtingen
- Voorbereiding van oude Sikaplan® PVC-membranen voor lastoepassingen
- Verdunningsmiddel voor SikaRoof® Adhesive C-733
- Ontvetten van metalen platen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Lost verontreinigingen op van harslijm, voegkit en bitumen.
- Verdampt snel.
- De reiniger kan geschikt zijn voor het reinigen van metalen materieel en gereedschap.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Mengsel van zeer vluchtige oplosmiddelen	
Verpakking	Blik:	4,5 liter (4kg)
	Verpakkingseenheid:	Euro pallet of los blik
	Raadpleeg de huidige prijslijst voor de verschillende verpakkingen	
Uiterlijk / Kleur	Vloeistof / Transparent	
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product opslaan in de originele, ongeopende, onbeschadigde en afgesloten verpakking, in droge omstandigheden en afgeschermd van direct zonlicht. Het product is licht ontvlambaar: Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de opslag en omgang met gevaarlijke goederen moeten in acht genomen worden. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Dichtheid	0,9 kg/l	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+30 °C min. / +60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	-20 °C min. / +60 °C max.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMISIES

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Waar van toepassing moeten ook andere documenten geraadpleegd worden, zoals relevante werkbeschrijvingen, verwerkingshandleidingen en installatie- of werkinstructies.

Toepassing als reiniger: SikaRoof® Cleaner L-100 tast textielkleuren en vuil sterk aan. Om verkleuringen op het membraanoppervlak te voorkomen, wordt het gebruik van witte reinigingsdoeken aanbevolen. Gemorst SikaRoof® Cleaner L-100 moet onmiddellijk met droge doeken worden opgenomen. Vóór het lassen van de naden moet de reiniger op het membraanoppervlak volledig verdampt zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Cleaner L-100
Oktober 2025, Versie 02.01
020945071050000007

SikaRoofCleanerL-100-nl-BE-(10-2025)-2-1.pdf