BUILDING TRUST

Sikaplan® WP 3100-15 H

Déclaration des Performances

No 82707631

1	**Code d'identification unique du produit type:**	82707631
2	**Usage(s) prévu(s):**	Barrière au fluides pour la construction de réservoirs et de barrages. — Barrière géosynthétique (polymérique, bitumineuse, bentonitique)
3	**Fabricant:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**	Système 2+ (Barrière au fluides pour la construction de réservoirs et de barrages.)
6a	**Norme harmonisée:**	EN 13361:2004/A1:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance		EVCP	Spécification technique harmonisée
Résistance à la traction	Longitudinal (MD)	20 N/mm² ± 2 N/mm²	Système 2+	EN 13361:2004/A1:2006
	Transversal (CMD)	19 N/mm² ± 2 N/mm²		
Résistance au poinçonnement statique	NPD		Système 2+	
Etanchéité aux liquides	NPD		Système 2+	
Durabilité	NPD		Système 2+	
Substances dangereuses	NPD		Système 2+	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Product Certification Manager

Varsovie, le 2026-11-12



.....

Nom : Patrycja Młynarska

Fonction : Data Processing Specialist CTD

Varsovie, le 2026-11-12



.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

CE 04		
Sika Service AG, Zurich, Suisse		
82707631		
Résistance à la traction	Longitudinal (MD)	20 N/mm² ± 2 N/mm²
	Transversal (CMD)	19 N/mm² ± 2 N/mm²
EN 13361:2004/A1:2006		
1213		
Barrière au fluides pour la construction de réservoirs et de barrages. — Barrière géosynthétique (polymérique, bitumineuse, bentonitique)		

http://dop.sika.com

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Avant toute utilisation du produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination du produit en toute sécurité et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.