

Seifert Jointing mortar

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 25452741

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	25452741
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 998-2:2016 Mortier de maçonnerie fabriqué en usine destiné à être utilisé dans les murs de maçonnerie, les colonnes et les cloisons
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 2+
6a	NORME HARMONISEE:	EN 998-2:2016
	Organisme(s) notifié(s) :	0965

Déclaration de Performance

Seifert Jointing mortar

25452741

2026.10, ver. 01

1707

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Catégorie M15	Système 2+	EN 998-2:2016
Résistance au cisaillement	NPD	Système 2+	
Teneur en chlorures	≤ 0,1 % Cl	Système 2+	
Réaction au feu	Classe A1	Système 2+	
Absorption d'eau	≤ 0,30 kg/(m ² ·min ^{0,5})	Système 2+	
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ 15/35 (valeur tabulée)	Système 2+	
Conductivité thermique	(λ _{10,dry,mat}) 0,82 W/m·K (valeur tabulée moyenne, P = 50 %)	Système 2+	
Durabilité (contre le gel-dégel)	évaluation fondée sur des dispositions valables dans le lieu d'utilisation prévu du mortier	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Team Lead
À Nazareth le 07 octobre 2026

Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
À Nazareth le 07 octobre 2026



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de Performance

Seifert Jointing mortar
25452741
2026.10, ver. 01
1707



26

Sika Services AG, Zürich, Suisse

No DOP 25452741

EN 998-2:2016

Organisme notifié 0965

Mortier de maçonnerie fabriqué en usine destiné à être utilisé dans les murs de maçonnerie, les colonnes et les cloisons

Résistance à la compression	Catégorie M15
Résistance au cisaillement	NPD
Teneur en chlorures	$\leq 0,1 \text{ \% Cl}$
Absorption d'eau	$\leq 0,30 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Réaction au feu	Classe A1
Perméabilité à la vapeur d'eau :	$\mu 15/35$ (valeur tabulée)
Conductivité thermique	$(\lambda_{10, \text{dry, mat}}) 0,82 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (valeur tabulée moyenne, P = 50 %)
Durabilité (contre le gel-dégel)	évaluation fondée sur des dispositions valables dans le lieu d'utilisation prévu du mortier

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

Seifert Jointing mortar

25452741

2026.10, ver. 01

1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de Performance
Seifert Jointing mortar
25452741
2026.10, ver. 01
1707

