

SikaHyflex-250 Facade

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 87895627

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	87895627
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 15651-1 :2012 Mastic d'étanchéité pour usage intérieur et extérieur F EXT-INT CC
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 15651-1 :2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Declaration of Performance

SikaHyflex-250 Facade

87895627

2017.06 , ver. 1

1003, 1009

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)


Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1 :2012
Émissions de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD		
Étanchéité à l'eau et à l'air			
Stabilité	≤ 3 mm	Système 3	
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Propriétés de traction avec maintien de l'allongement après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 100 % d'élongation	Système 3	
Propriétés de traction (c.a.d. au module de traction sécant) des mastics non structuraux à faible module utilisés dans les joints en zones climatiques froides (-30 °C)	≤ 0,9 N/mm ² à 100 % d'élongation	Système 3	
Propriétés de traction (c.a.d. à élongation maintenue) des mastics non-structuraux utilisés dans les joints en zones climatiques froides (-30 °C)	NF à 100 % d'élongation	Système 3	
Durabilité	Passe	Système 3	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : à Nazareth le 15 novembre 2017



.....

Nom : Rudy Naert
Fonction: Technical Manager
Date et lieu : à Nazareth le 15 novembre 2017



.....

Fin de l'information que requis par le règlement (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaHyflex-2520 Facade
87895627
2017.06 , ver. 01
1003, 1009



Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. 87895627

EN 15651-1 :2012

Organisme notifié 1213

Mastic pour applications extérieures en intérieures F EXT-INT CC

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau et à l'air	
Stabilité	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Propriétés de traction avec maintien de l'allongement après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 100 % d'élongation
Propriétés de traction (c.a.d. au module de traction sécant) des mastics non structuraux à faible module utilisés dans les joints en zones climatiques froides (-30 °C)	≤ 0,9 N/mm ² à 100 % d'élongation
Propriétés de traction (c.a.d. à élongation maintenue) des mastics non-structuraux utilisés dans les joints en zones climatiques froides (-30 °C)	NF à 100 % d'élongation
Durabilité	Passe

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, veuillez référer les utilisateurs à la fiche de données de sécurité la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données de sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

SikaHyflex-2520 Facade

87895627

2017.06 , ver. 01

1003, 1009

