

## CHAPE À SÉCHAGE RAPIDE

PRÊT À L'EMPLOI



### SikaScreed® Chape-50

Sac 25 kg  
Cris  
Consommation: ~2,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

#### APPLICATION

À la truelle,  
platitude,...

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Prêt à l'emploi**, seul l'ajout d'eau est nécessaire
- **Une couche** d'un épaisseur de **5 à 15 cm**
- Trafic piéton (12h), trafic lourd (24h), carrelage (24h), parquet ou revêtement sol souple (3 jours)
- **1 composant**

## ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE



### SikaCeram® Sealing Membrane W

Rouleau 1 m x 30 m  
Rouleau 1 m x 5 m  
Jaune

#### USAGE

SikaCeram® Sealing Fix  
Sika® SealTape F  
Colle à carrelage  
SikaCeram®

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Membrane d'étanchéité et de désolidarisation** utilisé pour systèmes de carrelage (application intérieur)
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- Convient pour les sols chauffants
- ETAG 022:1



### Sikalastic®-260 Stop Aqua

Seau 7 kg  
Gris clair  
Consommation: ~1,2 kg/m<sup>2</sup> en deux couches

#### APPLICATION

Au rouleau de peinture  
ou à la truelle

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Membrane d'étanchéité liquide** utilisé pour systèmes de carrelage (application intérieur)
- **Sans joints, flexible** (pontage des fissures), **prêt à l'emploi**
- Séchage rapide
- ETAG 022:1

COLLE



### Colles à carrelage SikaCeram®

Pour plus d'informations, voir l'indicatif colles à carrelage Sika p. 9



### SikaCeram® Sealing Fix

Kit A+B 7,8 kg  
Bleu gris  
Consommation: ~0,75 kg/m<sup>2</sup> en deux couches

#### APPLICATION

Au rouleau de peinture

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Colle étanche** pour le collage de **SikaCeram® Sealing Membrane W**
- ETAG 022:1



### Sikaflex®-113 Rapid Cure

Cartouche 290 ml  
Blanc  
Gris

#### APPLICATION

Au pistolet

#### CARACTÉRISTIQUES

- Polymère
- Élastique
- Peut être peint
- Application intérieur et extérieur
- **Accumulation de force rapide: 20 min.**

BANDE



### Sika® SealTape F

Rouleau 120 mm x 10 m  
Rouleau 120 mm x 25 m  
Jaune

#### USAGE

En combinaison avec:  
SikaCeram® Sealing Membrane W  
Sikalastic®-220 W

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Bande d'étanchéité** pour le pontage des fissures
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- À coller avec SikaCeram® Sealing Fix



### Sika® SealTape F

Inside Corner  
Outside Corner  
Wall Patch

#### USAGE

En combinaison avec:  
SikaCeram® Sealing Membrane W  
Sikalastic®-220 W

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Bande d'étanchéité** pour le renforcement des coins
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- À coller avec SikaCeram® Sealing Fix

## JOINTOIEMENT

SILICONE



### SikaSeal®-175 Bath & Tiles

Cartouche 300 ml

#### COULEURS

16 couleurs

#### CARACTÉRISTIQUES

- Mastic silicone (alcoxy) pour applications sanitaires
- **Antifongique**
- **Silicone de la même couleur que le mortier de jointoiment SikaCeram®-690**
- Faible odeur

MORTIER DE JOINTOIEMENT



### SikaCeram® EpoxyGrout

Kit A+B 2 kg  
Kit A+B 5 kg

#### COULEURS

6 couleurs

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Mortier de jointoiment époxy**
- Pour joints de **2 à 20 mm**
- 2 composants

## AVEC MEMBRANE LIQUIDE



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **Sika® SealTape-F**
  - Bande d'étanchéité pour le pontage des fissures
  - Étanche
  - Élasticité élevée
3. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
  - Coins préformés pour coins intérieurs et extérieurs
  - Solins muraux pour les passages de tuyaux, avec  $\varnothing$  14 mm
4. **Sikalastic®-260 Stop Aqua**
  - Membrane d'étanchéité liquide
  - Sans joints
  - Séchage rapide
  - Pontage des fissures
  - Très faible émission
5. **Colle à carrelage déformable SikaCeram® S1**

### CERTIFICATION ETAG 022

Des solutions de construction de haute qualité derrière le carrelage

- Confort
- Fonctionnalité
- Sécurité
- Durabilité
- Qualité



## AVEC MEMBRANE COLLÉE



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **SikaCeram®-250 StarFix**
3. **Sika® SealTape-F**
  - Bande d'étanchéité pour le pontage des fissures
  - Étanche
  - Élasticité élevée
4. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
5. **SikaCeram® Sealing Fix**
  - Colle étanche pour coller Sika® SealTape-F et SikaCeram® Sealing Membrane W
  - Séchage rapide
  - Très faible émission
6. **SikaCeram® Sealing Membrane W**
  - Membrane d'étanchéité et de désolidarisation
  - Étanche à la vapeur d'eau
  - Flexible

