

TECHNISCHE FICHE

Sikagard[®]-715 W

MOS- EN ALGENVERWIJDERAAR

OMSCHRIJVING

Sikagard[®]-715 W is een watergebaseerde oplossing voor het verwijderen van mos, korstmoss en algen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Om mossen, korstmossen, algen en andere gelijkaardige verontreinigingen volledig te verwijderen van alle gebruikelijke ondergronden, zowel binnen als buiten (luifels, daken, goten, patio's, terrassen en balkons, zonneweringen, muren, vloeren, houten- of kunststof ramen) of op sierstenen, grafstenen, enz.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Watergedragen vloeistof met uitstekende reinigings-eigenschappen op zowel gladde- als poreuze oppervlakken
- Goed penetratie- en dispersievermogen
- Vrij van organische oplosmiddelen
- Fosfaatvrij
- Geen vrijgave van schadelijke of irriterende dampen (geen risico bij binnentoepassing)
- Verenigbaar met de meeste bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton, hout, aluminium, staal, alsook kunststoffen, rubber en gevelniete oppervlakken
- Veroorzaakt geen verkleuring noch vlekvorming van de hierboven vermelde materialen
- Niet als biocide beschouwd volgens het oogpunt van de richtlijn 98/8/EC - bevat geen enkel ingrediënt met biocide werking
- Conform de Europese richtlijn No. 648/2004 voor de-tergenten. Bestanddelen: < 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, < 5% fosfonaten

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Watergedragen vloeistof met niet-ionische, oppervlakte – actieve stoffen, silicaten en sequestreermiddelen
Verpakking	4 bussen van 5 l ingepakt in krimpfolie
Kleur	Vloeistof, transparant
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking.
Opslagcondities	Droog opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Koel bewaren - vermijd hitte.
Dichtheid	~1,01 g/cm ³ bij +20°C
pH-Waarde	~11,5

VERWERKINGSINFORMATIE

Rendement 10-13 m² per l

Omgevingstemperatuur >5°C

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Rechtstreeks aanbrengen op het gereinigde oppervlak met een borstel, spons of druksproeier. Sikagard®-715 W gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken en daarna het oppervlak afspoelen om de verontreiniging te verwijderen.

Om hardnekkige- of oudere verontreinigingen of residus volledig te verwijderen, de reinigingsprocedure indien nodig herhalen.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com