

## TECHNISCHE FICHE

# Sikalastic®-685 Unolastic

Monocomponent, elastisch, watergedragen, bitumineus vloeibaar aan te brengen waterdichtingsmembraan

## OMSCHRIJVING

Sikalastic®-685 Unolastic is een monocomponent, watergedragen, elastomerisch en bitumineus waterdichtingsmembraan dat vloeibaar wordt aangebracht. Het product is zeer elastisch en geschikt voor directe blootstelling aan UV-straling en voor toepassing als waterdichting onder tegels.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikalastic®-685 Unolastic kan worden gebruikt voor de volgende waterdichtingstoepassingen:

- Borstweringen en aansluitdetails
- Bekleding van goten en afwateringskanalen
- Bescherming van metalen dakconstructies
- Waterdichting onder tegels op balkons, terrassen
- Waterdichting van kelderconstructies boven en onder het maaiveld
- Bescherming van betonconstructies tegen weersinvloeden

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Monocomponent en gebruiksklaar
- Hoge elasticiteit en scheuroverbruggend vermogen
- Watergedragen, met zeer laag VOS-gehalte
- Vloeibare, gladde consistentie en eenvoudig aan te brengen met een kwast, roller, spaan of airless-spuitapparaat

- Sterke hechting op de meeste bouwmaterialen
- Zeer hoge waterdichtheid
- Lage doorlaatbaarheid voor radongas
- Duurzaam bestand tegen verwerking en UV-straling
- Vormt een doorlopende en naadloze waterdichtingslaag
- Volledige hechting aan de ondergrond om het binnendringen van water te voorkomen
- Compatibel met verschillende wapeningsmatten voor hoogwaardige waterdichtingssysteem

## MILIEU-INFORMATIE

- Milieuproductverklaring (EPD) overeenkomstig EN 15804, onafhankelijk geverifieerd door Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

## GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1504-2:2004, producten en systemen voor bescherming en herstel van betonconstructies, oppervlaktebeschermingssystemen voor beton, coating.
- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 14891:2012/AC:2012, vloeibaar aangebrachte waterdichte producten voor toepassing onder keramische tegels verlijmd met lijmen.
- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 15814:2011+A2:2014, polymeergemodificeerde dikke bitumineuze coatings voor waterdichting, definities en eisen.
- Europese Technische Beoordeling (ETA) 20/0423 van 05-05-2020.

## PRODUCTINFORMATIE

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Chemische basis</b>                            | Synthetische harsen, bitumenemulsie, vulstoffen en additieven                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Verpakking</b>                                 | 10, 20 kg<br>Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianten.                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Kleur</b>                                      | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Houdbaarheid</b>                               | 12 maanden vanaf productiedatum                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Opslagcondities</b>                            | Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, goed afgesloten verpakking onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilige opslag en verwerking. |                      |
| <b>Dichtheid</b>                                  | 1,50 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (EN ISO 2811-1)      |
| <b>Vaste stof gehalte</b>                         | 78 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (UNI EN ISO 3251)    |
| <b>Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte</b> | < 7 g/l (max. waarde 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (UNI EN ISO 11890-2) |

## TECHNISCHE INFORMATIE

|                                    |                                                                                                                                                 |                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Druksterkte</b>                 | Klasse C2A                                                                                                                                      | (EN 15815)                         |
| <b>Treksterkte</b>                 | 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                           | (ISO 37)                           |
| <b>Rek bij breuk</b>               | 220 %                                                                                                                                           | (ISO 37)                           |
| <b>Vormvastheid</b>                | Geen afschuiven of verzakken bij 70 °C                                                                                                          | (EN 15818)                         |
| <b>Hechtsterkte bij trek</b>       | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | (EN 1542)                          |
|                                    | Initiële hechting                                                                                                                               | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (EN 14891) |
|                                    | Na wateronderdompeling                                                                                                                          | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |
|                                    | Na onderdompeling in kalkwater                                                                                                                  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |
|                                    | Na onderdompeling in gechloreerd water                                                                                                          | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |
|                                    | Na warmteveroudering                                                                                                                            | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |
|                                    | Na vries-dooibelasting                                                                                                                          | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |
| <b>Scheuroverbruggend vermogen</b> | Getest onder standaardcondities                                                                                                                 | ≥ 3,50 mm (EN 14891)               |
|                                    | Getest bij lage temperatuur (-5 °C)                                                                                                             | ≥ 1,50 mm                          |
|                                    | Statisch scheuroverbruggend vermogen bij +4°C                                                                                                   | Klasse CB2 (EN 15812)              |
| <b>Reactie bij brand</b>           | Klasse E                                                                                                                                        | (EN 13501-1)                       |
| <b>Chemische bestendigheid</b>     | Bestand tegen agressieve stoffen in natuurlijk grondwater en bodem. Neem contact op met technische dienst van Sika voor aanvullende informatie. |                                    |
| <b>Waterdampdoorlaatbaarheid</b>   | Sd < 5 m - klasse I                                                                                                                             | (EN ISO 7783)                      |
| <b>Waterdichtheid</b>              | Geen waterindringing (gewichtstoename < 20 g)                                                                                                   | (EN 14891)                         |
|                                    | Waterdichtheid bij een scheurwijdte van 1 mm                                                                                                    | Klasse W2A (EN 15820)              |

|                                              |                                                                                                                           |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Koolstofdioxidedoorlaatbaarheid              | Sd > 50 m                                                                                                                 | (EN 1062-6)   |
| Temperatuurbestendigheid                     | Minimaal                                                                                                                  | - 30 °C       |
|                                              | Maximaal                                                                                                                  | +80 °C        |
| Radondoorlaatbaarheid                        | Diffusiecoëfficiënt D: $3,4 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$                                                          | (CSN 73 0601) |
| Weerstand tegen verkeersbelasting            | Na volledige uitharding kan het product worden blootgesteld aan incidenteel voetgangersverkeer voor onderhoudsdoeleinden. |               |
| Water penetration after capillary absorption | $w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$                                                            | (EN 1062-3)   |
| Water resistance                             | Voldoet                                                                                                                   | (EN 15817)    |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen          | -10 °C                                                                                                                    | (EN 1109)     |
|                                              | 0 °C geen scheuren                                                                                                        | (EN 15813)    |
| Resistance to wind-driven rain               | Klasse R2                                                                                                                 | (EN 15816)    |

## VERWERKINGSINFORMATIE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Verbruik                   | 1,5 kg/m²/mm<br>Opmerking: de verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaalverbruik door porositeit van het oppervlak, oppervlakteprofiel, niveauverschillen, materiaalverlies of andere variaties. Breng het product aan op een proefvlak om het exacte verbruik voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde applicatieapparatuur te bepalen. |                                    |                     |
| Laagdikte                  | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                     |
| Producttemperatuur         | Minimaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 5 °C                             |                     |
|                            | Maximaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +35 °C                             |                     |
|                            | Opmerking: Bij temperaturen lager dan +10 °C kan Sika® Igolflex®-301 Accelerator worden toegevoegd om de droogtijd van het product te versnellen.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |
| Omgevingstemperatuur       | Minimaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 5 °C                             |                     |
|                            | Maximaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +35 °C                             |                     |
| Relatieve luchtvochtigheid | Maximaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 % RV                            |                     |
| Ondergrondtemperatuur      | Minimaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 5 °C                             |                     |
|                            | Maximaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +35 °C                             |                     |
|                            | Waarschuwing: Om condensvorming op het applicatieoppervlak te voorkomen, moet de ondergrondtemperatuur altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |
| Vochtgehalte ondergrond    | <b>Ondergrond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Testmethode</b>                 | <b>Vochtgehalte</b> |
|                            | Cementgebonden ondergronden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calciumcarbidemethode (CM-methode) | ≤ 4 %               |
|                            | Geen opstijgend vocht (ASTM D4263, polyethyleenfolie). De ondergrond moet zichtbaar droog zijn en er mag geen sprake zijn van plasvorming of staand water.                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                     |
| Tijd tot kleefvrij zijn    | 6 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bij +23 °C / 50 % RV               |                     |
| Wachttijd / Overlagen      | 24 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bij +23 °C / 50 % RV               |                     |
| Droogtijd                  | Totale droogtijd (bij +23 °C / 50 % RV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 dagen                            |                     |

Opmerking: alle droogtijden zijn indicatief en worden beïnvloed door temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ventilatie en absorptievermogen van de ondergrond.

## SYSTEEMINFORMATIE

### Systeempopbouw

#### ONGEWAPENDE COATING

(Uitsluitend aanbevolen voor kleine, stabiele oppervlakken)

| Laag      | Product                       | Dikte | Verbruik              |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| Basislaag | 1 x Sikalastic®-685 Unolastic | 1 mm  | 1,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Toplaag   | 1 x Sikalastic®-685 Unolastic | 1 mm  | 1,5 kg/m <sup>2</sup> |

Belangrijk: bij iedere wand-vloeraansluiting moet altijd een wapening worden aangebracht met Sika® Reemat Premium of Sika® Igolflex® F-05 of de Sika® Igolflex® F-05 Plus.

#### VOLLEDIG GEWAPENDE COATING

(Aanbevolen voor oppervlakken > 25m<sup>2</sup>)

| Laag      | Product                                                                 | Dikte  | Verbruik              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Basislaag | 1 x Sikalastic®-685 Unolastic                                           | 1,3 mm | 2 kg/m <sup>2</sup>   |
| Wapening  | Sika® Reemat Premium, Sika® Igolflex® F-05 of Sika® Igolflex® F-05 Plus | 0,2 mm | -                     |
| Toplaag   | 1 x Sikalastic®-685 Unolastic                                           | 1,0 mm | 1,5 kg/m <sup>2</sup> |

Sika® Reemat Premium, Sika® Igolflex® F-05 is vereist voor instabiele ondergronden, oppervlakken > 25 m<sup>2</sup>, scheuroverbrugging en detailleringen. Opmerking: de verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaalverbruik door porositeit, oppervlaktestructuur, niveauverschillen of verspilling. Test het verbruik altijd op een proefvlak.

### Systeemprestatie

|                                                   |                        |            |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Gebruiksduur                                      | W2                     | (ETAG 005) |
| Klimaatzones                                      | M                      |            |
| Belastingsklasse                                  | P3                     |            |
| Dakhelling                                        | S1-S4                  |            |
| Laagste oppervlaktetempe-<br>ratuur               | TL4                    |            |
| Hoogste oppervlaktetem-<br>peratuur               | TH3                    |            |
| Weerstand tegen vlieg-<br>vuur en stralingswarmte | B <sub>roof</sub> (t1) |            |
| Weerstand tegen windbe-<br>lasting                | > 50 KPa               |            |

Opmerking: minimale laagdikte van Sikalastic®-685 Unolastic bedraagt 2 mm (gewapend met Igolflex F-05 Plus).

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Niet geschikt voor vlakke of met zand/talk bestrooide bitumineuze dakbanen. Alleen geschikt voor lokale reparaties en detailleringen op leislag-afgewerkte bitumineuze dakbanen.
- Niet geschikt voor contact met drinkwater.

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling in water.
- Niet geschikt voor direct voertuigverkeer of frequent voetgangersverkeer.
- Niet geschikt voor ondergronden met opstijgend vocht.
- Niet aanbrengen onder ongunstige weersomstandigheden. De natte laag kan worden weggespoeld door regen of beschadigd raken door dauw of vorst.
- Vermijd extreme warmte en koude tijdens applicatie.
- Toepassing op te vochtige ondergronden (> 3 %) kan leiden tot blaasvorming en verminderde hechting.
- Na bevriezing is het product niet meer bruikbaar

# ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De gebruiker dient vóór gebruik van een product altijd het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) te raadplegen. Het SDS bevat informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, evenals gegevens met betrekking tot fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsaspecten.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### APPARATUUR

Selecteer voor alle vereiste toepassingen het meest geschikte gereedschap voor het project

### GEREEDSCHAP VOOR ONDERGRONDVOORBEHANDELING

- Schuurapparatuur
- Handmatige of mechanische staalborstels
- Hogedrukreiniger
- Industriële stofzuiger

Voor andere typen voorbehandelingsapparatuur: neem contact op met Sika Technical Service.

### MENGAPPARATUUR (normaal niet vereist)

- Elektrische menger met enkele mengspindel (300 tot 400 tpm)

### VERWERKINGSGEREEDSCHAP

- Kwast
- Vachtroller
- Troffel/spaan
- Airless spuitapparatuur

### ONDERGRONDKWALITEIT

#### ALGEMEEN

- De ondergrond moet egaal, constructief gezond en maatvast zijn en droog of licht vochtig (< 3%).
- Verwijder stof, losse delen, oppervlakverontreinigingen, bestaande coatings of hydrofobe behandelingen, waslagen, cementhuid en andere materialen die de hechting van de coating kunnen verminderen.
- De ondergrond moet voldoende afschot hebben voor de afvoer van regenwater.
- Cementgebonden ondergronden moeten voldoende draagkrachtig zijn en een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm<sup>2</sup> hebben.
- Om een adequate voorbehandeling van de ondergrond en voldoende hechting van het product te bevestigen, wordt aanbevolen een proefvlak en hechtingstest uit te voeren voorafgaand aan de volledige applicatie.
- Zwakke ondergronden moeten worden verwijderd. Reparaties van de ondergrond, het vullen van voegen, luchtblaasjes, holtes en het egaliseren van oppervlakken moeten worden uitgevoerd met geschikte Sika®-producten om een vlak en gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.
- Controleer of tegels stevig zijn bevestigd. Vervang beschadigde, losse of ontbrekende delen. Vul open tegelvoegen op.

- Bij twijfel over verontreiniging door hydrofobe behandelingen wordt een mechanische voorbehandeling (slijpen) aanbevolen.

### Geschikte ondergronden:

- Metselwerk
- Beton en cementgebonden ondergronden
- Metalen ondergronden
- Keramische tegels
- Pleisters
- Gipsplaten
- Hout
- Polystyreen

### VOEGEN

Voegen moeten worden ontworpen en behandeld overeenkomstig hun afmetingen en de te verwachten bewegingen.

### ONDERGRONDVOORBEHANDELING

#### PRIMEREN

Onder normale omstandigheden is geen primer vereist.

- Bij een vochtgehalte van de ondergrond > 4 % is een epoxycementgebonden behandeling, zoals Sikagard®-720 EpoCem, vereist.
- Bij broze ondergronden wordt mechanische voorbehandeling aanbevolen. Na het zorgvuldig verwijderen van stof kan een geschikte primer, zoals Sika® Bonding Primer, worden toegepast. Neem contact op met uw Sika vertegenwoordiger.
- Bij onbehandelde metalen ondergronden wordt aangeraden om deze mechanisch op te schuren om alle sporen van roest te verwijderen; breng vervolgens Sikalastic® Metal Primer N aan, of een vergelijkbare metaalprimer van het merk Sika, zoals aanbevolen door uw lokale Sika vertegenwoordiger.

### VOEGEN EN DOORVOEREN

- Constructie voegen moeten vóór het aanbrengen van Sikalastic®-685 Unolastic worden behandeld met het Sikadur® Combiflex® System.
- Aansluitvoegen, omtrekvoegen en dilatatie-/krimpvoegen moeten worden behandeld met zelfklevende butylband: Sikalastic 100 Joint Tape of een vergelijkbare Sika tape zoals aangeraden door uw lokale Sika vertegenwoordiger.

### MENGEN

#### BELANGRIJK

Niet verdunnen met oplosmiddelen of water.

Mengen is normaal gesproken niet nodig. Indien ontmenging is opgetreden, het product gedurende minimaal 1 minuut mengen met een elektrische menger met enkele mengspindel (300-400 tpm), totdat de vloeistof en alle kleuropigmenten volledig homogeen zijn gemengd en een uniforme kleur is verkregen.

### VERWERKING

#### BELANGRIJK

Het product moet tot volledige droging worden beschermd tegen regen en plasvorming om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

#### TECHNISCHE FICHE

Sikalastic®-685 Unolastic  
Oktober 2026, Versie 01.01  
020706301000246542

## VLOEIBAAR AANGEBRACHT WATERDICHTINGSMEM- BRAAN

Begin altijd met de detailleringen (hoeken, opstanden en voegen) voordat de horizontale hoofdoppervlakken worden behandeld.

1. Breng het product gelijkmatig aan met een kwast, spaan, vachtroller of airless spuitapparaat. Het gebruik van een getande spaan van 5 mm, onmiddellijk nagestrijkt met een vlakke spaan, helpt om een gelijkmatig verbruik te verkrijgen. Het verbruik staat vermeld in het hoofdstuk Systeeminformatie. Bij lage temperaturen kan Sika® Igoalflex®-301 Accelerator worden toegevoegd om de uitharding te versnellen.
2. Rol het oppervlak vervolgens in twee haaks op elkaar staande richtingen na met een vachtroller.
3. Bij een gewapend systeem wordt de gekozen wapening (Sika® Reemat Premium of Sika® Igoalflex® F-05) in de natte basislaag aangebracht. De vezels moeten volledig verzadigd zijn met het product. Zorg voor een zijoverlap van minimaal 100 mm en een kop-overlap van minimaal 200 mm.
4. Belangrijk: iedere wand-vloeraansluiting moet altijd worden uitgevoerd met een wapeningssysteem. Het waterdichtingssysteem moet op verticale vlakken worden doorgezet tot minimaal het overlooppniveau. Breng vervolgens een tweede laag gelijkmatig aan met een kwast, vachtroller of airless spuitapparaat. Bij gewapende systemen kan deze direct na de wapening worden aangebracht. Bij ongewapende systemen moet eerst de voorgeschreven droogtijd in acht worden genomen.
5. Rol het oppervlak opnieuw in twee haaks op elkaar staande richtingen na met een vachtroller.
6. De coating moet een gesloten, porievrije laag vormen met een glad oppervlak.
7. Controleer na voltooiing of een doorlopend waterdicht membraan is gerealiseerd.

## VERLIJMEN VAN KERAMISCHE TEGELS

1. Nadat de coating volledig is uitgehard (> 4 dagen bij 20 °C / 50 % RV), kan een geschikte Sika® tegellijm op de toplaag worden aangebracht. Raadpleeg hiervoor de betreffende technische fiche.
2. Breng de tegellijm aan volgens de instructies in de technische fiche.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en applicatieapparatuur direct na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan uitsluitend mechanisch of met Sika® Thinner C worden verwijderd.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
E-mail: info@be.sika.com

### TECHNISCHE FICHE

Sikalastic®-685 Unolastic  
Oktober 2026, Versie 01.01  
020706301000246542

Sikalastic-685Unolastic-nl-BE-(10-2026)-1-1.pdf