

Sika ViscoFlow[®]-27 con. 20 % SPL BE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No.12508458

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	12508458
2	UTILISATIONS PREVUES	Adjuvant hautement réducteur d'eau/super plastifiant à pour béton à consistance égale (Tab. 3.1) et à rapport e/c égal (Tab. 3.2) Adjuvant résistant à l'eau pour béton (Tab. 9)
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISEE:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Organisme notifié	0965

Déclaration de Performance

Sika ViscoFlow[®]-27 con.20% SPL BE
12508458
2026.01 , ver. 1
1707

7 PERFORMANCE(S) DECLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécification technique harmonisée
Teneur en chlorure	≤ 0,1 %	Système 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Teneur en alcalins	≤ 1,0%	Système 2+	
Comportement à la corrosion	Contient uniquement des composants de la norme EN 934-1:2008, Annexe A.1	Système 2+	
Résistance à la compression	À 1 jour : Mélange d'essai ≥ 140 % du mélange témoin À 28 jours : Mélange d'essai ≥ 115 % du mélange témoin	Système 2+	
Teneur en air dans le béton frais	≥ 2 % au-dessus du mélange témoin	Système 2+	
Réduction de l'eau	≥ 12 % par rapport au mélange témoin	Système 2+	
Absorption capillaire	Testé pendant 7 jours après 7 jours durcissement: Mélange d'essai ≤ 50 % en masse du mélange de contrôle	Système 2+	
Consistance	Conforme	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Durabilité	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Team Lead
À Ham le 19 février 2026

Nom : Harry Verstappen
Fonction : Product Engineer Concrete
À Ham le 19 février 2026



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de Performance

Sika ViscoFlow®-27 con.20% SPL BE
12508458
2026.01 , ver. 1
1707



26

Sika Service AG, Zürich, Suisse

No DOP 12508458

EN 934-2:2009+A1:2012

Organisme notifié 0965

Adjuvant réducteur d'eau/super plastifiant de haute gamme
Pour béton à consistance égale (Tab. 3.1) et à un rapport e/c égal (Tab. 3.2)
Adjuvant résistant à l'eau pour béton (Tab. 9)

Teneur en chlorure	≤ 0,1 %
Teneur en alcalins	≤ 1,0%
Comportement à la corrosion	Contient des substances approuvées conformément à la norme EN 934-1: 2008 Annexe A1 Ne contient pas de substances déclarées selon la norme EN 934-1: 2008 Annexe A2
Résistance à la compression	Conforme
Absorption capillaire	Conforme
Teneur en air dans le béton frais	Conforme
Réduction de l'eau	Conforme
Consistance	Conforme

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la Plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

Sika ViscoFlow®-27 con.20% SPL BE
12508458
2026.01 , ver. 1
1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de Performance

Sika ViscoFlow®-27 con.20% SPL BE
12508458
2026.01 , ver. 1
1707

