

Technische fiche
 Editie 1, 2006
 Identificatie no. 1221k
 Versie no. 13062006
 Sika® Remover-208

Sika® Remover-208

Reinigingsproduct voor niet uitgeharde Sikaflex-producten

Product

Omschrijving

Sika Remover-208 is een dunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van niet uitgeharde Sikaflex-producten van gereedschap en niet-poreuze ondergronden.

Toepassingen

Direct na de verlijming kan de overtollige, nog niet uitgeharde Sikaflex met een plamuurmes en vervolgens met Sika Remover-208 van de verlijmde delen c.q. gereedschappen verwijderd worden.

Eigenschappen

Uiterlijk / kleur

Vloeibaar / kleurloos

Opslag

In originele verpakking droog opgeslagen tussen +10°C en +25°C.

Bewaring

12 maanden

Verpakking

Bus à 1000 ml

Algemene kenmerken

(Fysische eigenschappen bij +23°C/R.L.V. 50% tenzij anders vermeld.)

Basis

1-component product op basis van aardolie distillaat.

Densiteit

~ 0,76 kg/l

DIN 51757

Vlampunt

+27°C

Viscositeit

1 mPa's

Vaste stofgehalte (volume) ~ 33%



Nota op de uitvoering

Algemene opmerkingen

Verbruik Circa 50 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

Uitvoering

Aanbrengen / gereedschap

Sika Remover-208 met een doek aanbrengen.

Droogtijd

Minimaal 30 minuten bij +23°C

Voorzorgen bij het gebruik

Veiligheidsvoorschriften

Let voor het opslaan en het verwerken van de producten op de aanwijzingen op de verpakking. Voor gedetailleerde productomschrijving zie het productveiligheidsinformatieblad.

Zorg voor goede PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Zorg voor voldoende ventilatie.

Ecologie

Sika Remover-208 is waterverontreinigend en mag dus niets geloosd worden in de rioleringen, waterlopen of op de grond.

De resten van Sika Remover-208 moeten verwijderd worden volgens de toe te passen reglementeringen.

Transport

Product geclassificeerd.

Raadpleeg de veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie.

Herinnering

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

