

# Sikalastic®-260 Stop Aqua

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 39526368

|    |                                                                                                         |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                        | 39526368                                                                            |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                  | Vloeibaar aangebracht afdichtingssysteem voor vloeren en<br>wanden in natte ruimtes |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                              | SIKA SERVICES AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich                                    |
| 5  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID | Systeem 2+                                                                          |
| 6b | EUROPEES<br>BEOORDELINGSDOCUMENT<br>:                                                                   | EAD 030352-00-0503:2019                                                             |
|    | Europese technische<br>beoordeling:                                                                     | ETA-22/0411 van 2022/06/09                                                          |
|    | Technisch<br>beoordelingsinstantie:                                                                     | ETA-DANMARK A/S.                                                                    |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                | Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)                                       |

#### Prestatieverklaring

Sikalastic®-260 Stop Aqua  
39526368  
2022.07 , ver. 01  
1015

| Essentiële kenmerken                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prestaties                                                      | AVCP       | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Reactie bij brand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasse E / Klasse Efl                                           | Systeem 2+ | EAD 030352-00-0503:2019                 |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geen gevaarlijke stoffen <sup>(*)</sup>                         | Systeem 2+ |                                         |
| Dampdoorlaatbaarheid (SikaCeram®-940 Vapor Proof-primer, 250 g/m² + Sikalastic®-260 Stop Aqua, 1,130 g/m² aangebracht in twee toepassingen en getest bij 23 °C en RV 93-50%)                                                                                                                              | sd-waarde = 79,3 m                                              | Systeem 2+ |                                         |
| Dampdoorlaatbaarheid (Sikalastic®-260 Stop Aqua zonder primer, 1.130 g/m² aangebracht in twee toepassingen en getest bij 23 °C en RV 93-50%)                                                                                                                                                              | sd-waarde = 3,1 m                                               | Systeem 2+ |                                         |
| Waterdichtheid                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waterdicht conform EN 14891                                     | Systeem 2+ |                                         |
| Scheuroverbruggend vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beoordelingscategorie 1: Scheurbreedte 0,4 mm                   | Systeem 2+ |                                         |
| Hechtsterkte (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegelijm vermeld in de ontwerptekst ETA, op ondergronden gemaakt van beton, op cement gebaseerde ondergronden, op calciumsulfaat gebaseerde ondergronden, gips vezelplaten voldoen allemaal)                                                          | Beoordelingscategorie 2: Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | Systeem 2+ |                                         |
| Hechtsterkte (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegelijm zoals vermeld in de ontwerptekst ETA, op ondergronden gemaakt van kalk cement pleister, gips plaat en waterdichte platen gemaakt van een polystyreen kern met een op cement gebaseerde, met glasvezel versterkte bekleding voldoen allemaal) | Beoordelingscategorie 1: Hechtsterkte $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ | Systeem 2+ |                                         |
| Krasbestendigheid (niet relevant, omdat het membraan altijd onder een tegel is bevestigd)                                                                                                                                                                                                                 | NPD                                                             | Systeem 2+ |                                         |
| Verbindingsmogelijkheden (Sikalastic®-260 Stop Aqua-membraan in combinatie met Sika® SealTape F en Sika® Sealing Tape Butyl, voldoen aan)                                                                                                                                                                 | Beoordelingscategorie 2: Waterdicht                             | Systeem 2+ |                                         |
| Waterdichtheid rond doorvoeren (Sikalastic®-260 Stop Aqua-membraan met versterkingen zoals beschreven in sectie 1 van deze ETA** voldoen aan)                                                                                                                                                             | Beoordelingscategorie 2: Waterdicht                             | Systeem 2+ |                                         |

**Prestatieverklaring**

Sikalastic®-260 Stop Aqua  
39526368  
2022.07 , ver. 01  
1015

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Resistentie tegen alkaliteit (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijmen zoals vermeld in de ontwerptekst ETA, op ondergronden van beton voldoen aan) | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                    | Systeem 2+ |
| Temperatuurbestendigheid (Sikalastic®-260 Stop Aqua-membraan en tegellijm zoals vermeld in de ontwerptekst ETA, op ondergronden van beton voldoen aan)       | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                    | Systeem 2+ |
| Weerstand tegen water (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijm zoals vermeld in de ontwerptekst ETA, op ondergronden van beton voldoen aan)          | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                    | Systeem 2+ |
| Weerstand tegen mechanische slijtage                                                                                                                         | NPD                                                                                                                                                   | Systeem 2+ |
| Gladheid                                                                                                                                                     | NPD                                                                                                                                                   | Systeem 2+ |
| Herstelbaarheid                                                                                                                                              | Herstelbaar                                                                                                                                           | Systeem 2+ |
| Dikte (het vereiste gewicht (nat) van het Sikalastic®-260 Stop Aqua-membraan is $1,23 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ droge dikte van de laag)                     | De minimumdikte van het membraan moet $0,5 \text{ mm}$ bedragen (deze waarde wordt omgerekend $1,58 \text{ kg/m}^2 = \text{dikte } 0,64 \text{ mm}$ ) | Systeem 2+ |

\*) in overeenstemming met <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm> naast de specifieke clausules met betrekking tot gevaarlijke stoffen in deze Europese Technische Beoordeling, kunnen er andere eisen gelden die van toepassing zijn op de producten die binnen het toepassingsgebied vallen (bijv. omgezette Europese wetgeving en nationale wetten, verordeningen en administratieve bepalingen). Om te voldoen aan de bepalingen van de EU-richtlijn bouwproducten moeten deze eisen ook worden nageleefd, wanneer en waar ze van toepassing zijn.

\*\*) in overeenstemming met de bepalingen van EAD 030352-00-0503 – Bijlage A, is de kit getest met de volgende types vloergleuven; a) afvoer met vliesflens; b) afvoer met een kunststof of metalen flens en geschroefde klemring; c) Kanaalafvoer RVS met achterwandklem of kanaalafvoer met een kunststof flens; d) Hoekafvoer RVS.

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIEFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens  
Functie: Technical Team Lead  
03 augustus 2022

Naam : Paul Magera  
Functie: General Manager  
03 augustus 2022

.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

Sikalastic®-260 Stop Aqua  
39526368  
2022.07, ver. 01  
1015

## VOLLEDIGE CE-MARKERING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| Sika Services AG, Zürich, Zwitserland                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Dop nr. 39526368                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Reactie bij brand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Euroclass E/Efl                                                    |
| Dampdoorlaatbaarheid (SikaCeram®-940 Vapor Proof primer, 250 g/m² + Sikalastic®-260 Stop Aqua, 1,130 g/m² toegepast in twee toepassingen en getest bij 23 °C en RV 93-50%)                                                                                                                                | sd-waarde = 79,3 m                                                 |
| Dampdoorlaatbaarheid (Sikalastic®-260 Stop Aqua zonder primer, 1.130 g/m² aangebracht in twee toepassingen en getest bij 23 °C en RV 93-50%)                                                                                                                                                              | sd-waarde = 3,1 m                                                  |
| Scheuroverbruggend vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beoordelingscategorie 1:<br>Scheurbreedte 0,4 mm                   |
| Hechtsterkte (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijm vermeld in de draft ETA, op ondergronden gemaakt van beton, op cement gebaseerde ondergronden, op calciumsulfaat gebaseerde ondergronden, gips vezelplaten voldoen allemaal)                                                                | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Hechtsterkte (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijm zoals vermeld in de ontwerp tekst ETA, op ondergronden gemaakt van kalk cementpleister, gipsplaat en waterdichte platen gemaakt van een polystyreen kern met een op cement gebaseerde, met glasvezel versterkte bekleding voldoen allemaal) | Beoordelingscategorie 1:<br>Hechtsterkte $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ |
| Resistentie tegen alkaliteit (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijmen zoals vermeld in de draft ETA, op ondergronden van beton voldoen aan)                                                                                                                                                     | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Temperatuurbestendigheid (Sikalastic®-260 Stop Aqua-membraan en tegellijm zoals vermeld in de draft ETA, op ondergronden van beton voldoen aan)                                                                                                                                                           | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Weerstand tegen water (Sikalastic®-260 Stop Aqua membraan en tegellijm zoals vermeld in de draft ETA, op ondergronden van beton voldoen aan)                                                                                                                                                              | Beoordelingscategorie 2:<br>Hechtsterkte $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| EAD 030352-00-0503:2019                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| Aangemelde instantie 0761                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| Waterdichte afdekking set voor vloeren en muren in natte ruimten                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |

<http://dop.sika.com>

### Prestatieverklaring

Sikalastic®-260 Stop Aqua  
39526368  
2022.07, ver. 01  
1015



22

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop nr. 39526368

Reactie bij brand

Euroclass E/Efl

Dampdoorlaatbaarheid (met of zonder primer)

sd-waarde = 79,3/3,1 m

Scheuroverbruggend vermogen

Beoordelingscategorie 1:  
Scheurbreedte 0,4 mm

De hechtsterkte (op ondergronden die van beton zijn gemaakt, op cement gebaseerde ondergronden, op calciumsulfaat gebaseerde ondergronden, gipsvezelplaten voldoen allemaal aan)

Beoordelingscategorie 2:  
Hechtsterkte  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Hechtsterkte (op ondergronden gemaakt van kalkcementpleister, gipsplaat en waterdichte platen gemaakt van een polystyreen kern met een op cement gebaseerde glasvezelversterkte bekleding voldoen alle aan)

Beoordelingscategorie 1:  
Hechtsterkte  $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ 

Weerstand tegen alkaliteit

Beoordelingscategorie 2:  
Hechtsterkte  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Weerstand tegen temperatuur

Beoordelingscategorie 2:  
Hechtsterkte  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Bestand tegen water

Beoordelingscategorie 2:  
Hechtsterkte  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

EAD 030352-00-0503:2019

Aangemelde instantie 0761

Waterdichte afdekking set voor vloeren en muren in natte ruimten

<http://dop.sika.com>
**Prestatieverklaring**

Sikalastic®-260 Stop Aqua

39526368

2022.07 , ver. 01

1015

## MINIMALISTISCH LABEL



22, Sika Services AG, Zürich, Zwitserland, 39526368;  
E/EFL; 79,3 m; 3,1 m; AC 1: 0,4 mm; AC 2:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ; AC 1:  $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ ; AC 2:  $0,5 \text{ N/mm}^2$ . AC 2:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ , AC 2:  $0,5 \text{ N/mm}^2$ .  
EAD 030352-00-0503:2019, 0761, waterdichte afdekking set voor vloeren en muren in natte ruimten

<http://dop.sika.com>

---

## INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

---

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

---

### SIKA BELGIUM NV

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Prestatieverklaring

Sikalastic®-260 Stop Aqua  
39526368  
2022.07, ver. 01  
1015