

## TECHNISCHE FICHE

# SikaProof® Sandwich Tape

### DUBBELZIJDIG KLEVENDE BAND VOOR OVERLAPPINGEN VAN HET SIKAPROOF A+ WATERDICHTINGSSYSTEEM

#### OMSCHRIJVING

SikaProof® Sandwich Tape is een dubbelzijdig klevende band op basis van een polyacryllijm gesandwiched tussen twee beschermstroken.

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaProof® Sandwich Tape is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

- Afdichten en verkleven van overlappingen en afwerkingsdetails binnen het SikaProof® A+ systeem.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge kleef- en afdichtingscapaciteit
- Hoge duurzaamheid
- Eenvoudig en snel te plaatsen

#### GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Waterdichtheid van een oppervlak afdichtend systeem SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Testrapport nr. 2018-276.

#### PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	5 rollen per kartonnen doos	
	Individuele rol afmetingen	Lengte: 25 m Breedte: 50 mm
<b>Uiterlijk / Kleur</b>	Transparante polyacryllijm met witte beschermstroken.	
<b>Houdbaarheid</b>	18 maand na productiedatum.	
<b>Opslagcondities</b>	Het product moet gestockeerd worden in zijn originele, verzegelde en onbeschadigde verpakking in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de +5 °C en +30 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.	
<b>Dikte</b>	1,00 mm (±5 %)	

#### SYSTEEMINFORMATIE

<b>Systeemopbouw</b>	SikaProof® Sandwich Tape is een systeemcomponent van het SikaProof® A+ waterdichtingssysteem, en dient voor het afdichten van overlappingen van de membranen. Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg de Sika® Werkbeschrijving: "SikaProof® A+ Systeem".
----------------------	--

## Compatibiliteit

Voor materialen die in rechtstreeks contact komen (zoals elk synthetisch materiaal, enz.), moet de compatibiliteit voor het uitvoeren van het project nagegaan worden. Contacteer de Technische Dienst van Sika nv voor meer informatie.

---

## VERWERKINGSINFORMATIE

---

**Omgevingstemperatuur** +5 °C min. / +45 °C max.

**Ondergrondtemperatuur** +5 °C min. / +60 °C max.

---

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGRONDKWALITEIT

De contactoppervlakken moeten droog en proper zijn, en vrij van materialen die de hechting zouden kunnen verhinderen. Contaminerende stoffen zoals vuil, stof, olie, bitumen, en ontkistingsproducten zoals oppervlakteactieve stoffen en siliconen, moeten verwijderd worden.

### TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Volg nauwgezet de installatieprocedures op zoals beschreven in de Werkbeschrijvingen, de Verwerkingshandleiding en de Werkinstructies, die steeds aangepast moeten zijn aan de eigenlijke omstandigheden op de werkplek.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika® Werkbeschrijving: SikaProof® A+
- Sika® Verwerkingshandleiding: SikaProof® A+
- Technische Fiche: SikaProof® A+ 12

## BEPERKINGEN

Installatiewerken mogen enkel worden uitgevoerd door Sika® getrainde, erkende en competente aannemers met ervaring in dit soort van werken:

- Plaats geen SikaProof® Sandwich Tape tijdens periodes van continue of aanhoudende regen of sneeuwval.
- Er moet aan de vereiste kwaliteit en toestand van de ondergrond voldaan zijn, of anders moeten gepaste maatregelen getroffen worden.
- SikaProof® Sandwich Tape is niet bestand tegen permanente blootstelling aan UV licht.
- Het structureel beton moet binnen de 90 dagen na het plaatsen van de SikaProof® A+ membraan systeem gestort worden.

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandighe-

den in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Sika Belgium nv**

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Contact**

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)