

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+ N

Bandes auto-adhésives pour le jointoiment intérieur du système d'étanchéité SikaProof® A+

DESCRIPTION

SikaProof® Tape A+ N est une bande auto-adhésive à base d'adhésif polyacrylate sur une membrane de support et une bande de protection pelable.

DOMAINES D'APPLICATION

- Etanchéité et collage des joints de recouvrement et des détails dans le système d'étanchéité SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence totale et permanente à la structure béton
- Pas de migration latérale d'eau entre la structure béton et le système de membrane
- Haute capacité d'adhérence et d'étanchéité par temps froid et humide
- Installation simple et rapide

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	4 rouleaux emballés dans une boîte en carton	
	Longueur du rouleau	25 m
	Largeur du rouleau	120 mm (± 5)
Reportez-vous à la liste de prix actuelle pour connaître les variantes d'emballages disponibles.		
Durée de conservation	18 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non ouvert et non endommagé, dans des conditions sèches, à une température entre les 5 °C et les 30 °C. Toujours se référer à l'emballage.	
Aspect / Couleur	Couche supérieure	Couche de liaison hybride gris clair sur couche d'étanchéité jaune
	Couche inférieure	Adhésif polyacrylate transparent couvert d'un film de protection pelable transparent
Epaisseur	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système	SikaProof® Tape A+ N est un des composants du système pour la réalisation des joints intérieurs du système SikaProof® A+. Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode d'application Sika: Système SikaProof® A+
-----------------------------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+45 °C
	Minimum	+ 5 °C
Température du support	Minimum	+ 5 °C

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Reportez-vous aux documents Sika®:

- Méthode d'application Sika®: SikaProof® A+
- Manuel d'application Sika®: SikaProof® A+

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être rejetée par article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité suivant l'article 31 de les mêmes règlements ne sont pas nécessaires pour amener le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour utilisation sûre suivez les instructions données dans ce produit Fiche technique. Sur la base de nos connaissances actuelles, le produit ne contient pas de SVHC (substances très hautement préoccupante) figurant à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste des candidats publiée par le Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures 0,1% (poids / poids).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

IMPORTANT

Suivre strictement les procédures d'installation

Suivre strictement les procédures d'installation comme définies dans les méthodes d'application, les manuels d'application et les instructions de travail qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du chantier.

IMPORTANT

Application par personnel formé

L'application de ce produit ne doit être effectuée que par un applicateur formé ou approuvé par Sika. L'applicateur doit également être expérimenté dans ce type d'application.

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est la couche hybride d'adhérence grise de la membrane SikaProof® A+. Elle doit être sèche ou légèrement humide, propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence.

Application en dehors des conditions d'application spécifiées

Remarque: Dans certaines circonstances, le produit peut être appliqué dans des conditions autres que celles spécifiées dans cette fiche technique. Cependant, cela nécessite des précautions et des méthodes d'application spécifiques.

1. Contactez les services techniques Sika pour plus d'informations.

APPLICATION

IMPORTANT

Exposition aux UV et aux intempéries

Le produit n'est pas résistant à une exposition permanente aux UV ni aux intempéries.

- Protéger dès que possible, mais au plus tard 90 jours après l'application.
1. Retirer le film pelable de protection
 2. Appliquer sur la face grise de la membrane SikaProof®A+
 3. Presser fermement à l'aide d'un rouleau maroufleur

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+ N
Octobre 2023, Version 02.01
02072030800000021

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+ N
Octobre 2023, Version 02.01
020720308000000021

SikaProofTapeA+N-fr-BE-(10-2023)-2-1.pdf