

# Seifert Jointing Mortar

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 25452741

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                        | 25452741                                                                                                                                  |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                  | EN 998-2:2016<br>In de fabriek vervaardigde metselmortel bestemd voor<br>gebruik in muren, kolommen en scheidingswanden van<br>metselwerk |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                              | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                                       |
| 4  | GEAUTORISEERDE<br>VERTEGENWOORDIGER:                                                                    |                                                                                                                                           |
| 5  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID | Systeem 2+                                                                                                                                |
| 6a | GEHARMONISEERDE<br>NORM:                                                                                | EN 998-2:2016                                                                                                                             |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                | 0965                                                                                                                                      |

#### Prestatieverklaring

Seifert Jointing Mortar  
25452741  
2026.10, ver. 01  
1707

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| Essentiële kenmerken            | Prestaties                                                                                                                     | AVCP       | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Druksterkte                     | Categorie M15                                                                                                                  | Systeem 2+ | EN 998-2:2016                           |
| Afschuifhechtsterkte            | NPD                                                                                                                            | Systeem 2+ |                                         |
| Gehalte aan chloriden           | $\leq 0,1 \text{ \% Cl}$                                                                                                       | Systeem 2+ |                                         |
| Reactie bij brand               | Klasse A1                                                                                                                      | Systeem 2+ |                                         |
| Waterabsorptie                  | $\leq 0,30 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$                                                                     | Systeem 2+ |                                         |
| Doorlaatbaarheid waterdamp:     | $\mu 15/35$ (tabel waarde)                                                                                                     | Systeem 2+ |                                         |
| Thermische geleidbaarheid       | $(\lambda_{10, \text{dry, mat}}) 0,82 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$<br>(gemiddelde tabel waarde,<br>$P = 50 \text{ \%}$ ) | Systeem 2+ |                                         |
| Duurzaamheid (tegen vries-dooi) | evaluatie op basis van<br>bepalingen die gelden op de<br>beoogde plaats van gebruik<br>van de mortel                           | Systeem 2+ |                                         |
| Gevaarlijke bestanddelen        | NPD                                                                                                                            | Systeem 2+ |                                         |

## 8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens  
Functie: Technical Team Lead  
Te Nazareth op 07 oktober 2026

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 07 oktober 2026



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

Seifert Jointing Mortar  
25452741  
2026.10, ver. 01  
1707



26

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop nr. 25452741

EN 998-2:2016

Aangemelde instantie 0965

In de fabriek vervaardigde metselmortel bestemd voor gebruik in muren, kolommen en scheidingswanden van metselwerk

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druksterkte                     | Categorie M15                                                                                            |
| Afschuifhechtsterkte            | NPD                                                                                                      |
| Gehalte aan chloriden           | $\leq 0,1 \text{ \% Cl}$                                                                                 |
| Waterabsorptie                  | $\leq 0,30 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$                                               |
| Reactie bij brand               | Klasse A1                                                                                                |
| Doorlaatbaarheid waterdamp:     | $\mu 15/35$ (tabel waarde)                                                                               |
| Thermische geleidbaarheid       | $(\lambda_{10, \text{dry, mat}}) 0,82 \text{ W/m} \cdot \text{K}$<br>(gemiddelde tabel waarde, P = 50 %) |
| Duurzaamheid (tegen vries-dooi) | evaluatie op basis van bepalingen die gelden op de beoogde plaats van gebruik van de mortel              |

<http://dop.sika.com>

## INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Seifert Jointing Mortar

25452741

2026.10, ver. 01

1707

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich  
Zwitserland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Prestatieverklaring**  
Seifert Jointing Mortar  
25452741  
2026.10, ver. 01  
1707

