

Sikaflex® AT Connection

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 85481985

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	85481985
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 15651-1 F EXT-INT CC
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 15651-1
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1
Dégagement de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Stabilité	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10 %	
Propriétés de traction à élongation maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 100 % d'élongation	
Propriétés de traction pour mastics non structurels utilisés dans des conditions climatiques froides (-30°C)	NF à 100 % d'élongation	
Durabilité	Réussi	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bernard Van Sever
Fonction: General Manager
À Nazareth le 27 octobre 2016

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 27 octobre 2016



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des Performances

Sikaflex® AT Connection
85481985
2016.09, révision 1
1001



13

DoP No. 85481985

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 15651-1

Notified Body 1213

F EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 10 %
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion (elastic)	NF at 100 % elongation
Tensile properties (i.e. at maintained elongation) for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30 °C)	NF at 100 % elongation
Durability	Pass

Substrate: Mortar M2 with Sika® Primer-3 N; Conditioning: Method B

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sikaflex® AT Connection

85481985

2016.09, révision 1

1001

3/3

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances
Sikaflex® AT Connection
85481985
2016.09, révision 1
1001

4/4

BUILDING TRUST

