

# SikaShield® P32 PE 3 mm

## Déclaration des Performances No 35793547

1	<b>Code d'identification unique du produit type:</b>	35793547
2	<b>Usage(s) prévu(s):</b>	Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies — Toiles de bitume renforcées Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves — Toiles de bitume renforcées
3	<b>Fabricant:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:</b>	Système 3 (Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies) Système 2+ (Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves)
6a	<b>Norme harmonisée:</b>	EN 13969:2004/A1:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1370, 0987

### Déclaration des Performances

SikaShield® P32 PE 3 mm

35793547

19/10/2023 2

1520

1 / 3

**7 Performance(s) déclarée(s):**

Caractéristiques essentielles	Performance	EVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Étanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Résistance au choc	≥ 300 mm	Système 2+	
Résistance des joints	NPD	Système 2+	
Flexibilité à basse température	≤ -5 °C	Système 2+	
Résistance à la traction	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	300 N/50 mm ± 60 N/50 mm	Système 2+
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	200 N/50 mm ± 40 N/50 mm	
	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	(2 ± 1) %	
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	(2 ± 1) %	
Résistance aux charges statiques	NPD	Système 2+	
Résistance au déchirement	Longitudinal (MD)	70 N ± 21 N	Système 2+
	Transversal (CMD)	70 N ± 21 N	
Durabilité	NPD	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

EN 13969:2004/A1:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Standardisation and Approvals

A Varsovie le 2023-10-19



Nom : Maciej Michalewski

Fonction : Standardisation and Approvals

A Varsovie le 2023-10-19



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

**Déclaration des Performances**

SikaShield® P32 PE 3 mm

35793547

19/10/2023 2

1520

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Service AG, Zurich, Suisse

35793547

Réaction au feu	Classe E	
Résistance au choc	≥ 300 mm	
Flexibilité à basse température	≤ -5 °C	
Résistance à la traction	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	300 N/50 mm ± 60 N/50 mm
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	200 N/50 mm ± 40 N/50 mm
	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	(2 ± 1) %
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	(2 ± 1) %
Résistance au déchirement	Longitudinal (MD)	70 N ± 21 N
	Transversal (CMD)	70 N ± 21 N
EN 13969:2004/A1:2006		
1370, 0987		
Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies — Toiles de bitume renforcées Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves — Toiles de bitume renforcées		

<http://dop.sika.com>

### ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour les informations et les conseils sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité de ce produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la notice produit.

### INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

### Déclaration des Performances

SikaShield® P32 PE 3 mm

35793547

19/10/2023 2

1520

3 / 3

BUILDING TRUST

