

Sikaplan® TM-15

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 78606277

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	78606277
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 13956 :2012 Feuilles souples d'étanchéité, feuilles de plastique et de caoutchouc pour l'étanchéité des toitures
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ pour les essais de type Système 3 pour la réaction au feu
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 13956 :2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213 pour le controle de production à la fabrique 1080 pour la réaction au feu

Declaration of Performance

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02, ver.4

1005

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 13956 :2012
Étanchéité à l’eau	Passe	Système 2+	
Propriétés de traction :		Système 2+	
Résistance à la traction Longitudinale (MD) ¹	≥ 900 N / 50 mm	Système 2+	
Transversale (CMD) ²	≥ 900 N / 50 mm		
Élongation Longitudinale (MD) ¹	≥ 13 %	Système 2+	
Transversale (CMD) ²	≥ 13 %		
Résistance aux racines	NPD	Système 2+	
Résistance aux charges statiques Support mou	≥ 20 kg	Système 2+	
Support rigide	≥ 20 kg		
Résistance à l’impact Support mou	≥ 800 mm	Système 2+	
Support rigide	≥ 600 mm		
Résistance à la déchirure Longitudinale (MD) ¹	≥ 250 N	Système 2+	
Transversale (DMD) ²	≥ 250 N		
Résistance du joint :			
Résistance au pelage du joint	Mode de défaillance : C Pas de défaillance du joint	Système 2+	
Résistance au cisaillement du joint	≥500 N / 50 mm	Système 2+	
Durabilité Exposition aux UV	Passe (> 5.000 h / degré 0)	Système 2+	
Pliabilité à basse température	≤ -25 °C	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

Declaration of Performance

Sikaplan® TM-15
78606277
2019.02 , ver. 4
1005

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Technical Team Lead
Date et lieu : le 12 avril 2026 à
Nazareth



Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : le 12 avril 2026 à
Nazareth



Fin de l'information que requis par le règlement (EU) No 305/2011

DÉCLARATION DE PERFORMANCE CONNEXE

Nom Du Produit	Spécification technique harmonisé	Numéro DoP
Sikaplan TM-15	EN 13956 :2012	0209100110001500001005

Declaration of Performance

Sikaplan® TM-15
78606277
2019.02 , ver. 4
1005



14

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. 78606277

EN 13956 :2012

Organisme notifié 1213, 1080

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau	Passe
Propriétés de traction :	
Résistance à la traction	
Longitudinale (MD) ¹	≥ 900 N / 50 mm
Transversale (CMD) ²	≥ 900 N / 50 mm
Élongation	
Longitudinale (MD) ¹	≥13 %
Transversale (CMD) ²	≥13 %
Résistance aux charges statiques	
Support mou	≥ 20 kg
Support rigide	≥ 20 kg
Résistance à l'impact	
Support mou	≥ 800 N
Support rigide	≥ 600 N
Résistance à la déchirure	
Longitudinal (MD) ¹	≥ 250 N
Transversal (CMD) ²	≥ 250 N
Résistance du joint :	
Résistance au pelage du joint	Mode de défaillance : C Pas de défaillance du joint
Résistance au cisaillement du joint	≥500 N / 50 mm
Durabilité	
Exposition aux UV	Passe (> 5.000 h / degré 0)
Pliabilité à basse température	≤ -25 °C

<http://dop.sika.com>**Declaration of Performance**

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, nous invitons l'utilisateur à consulter la fiche de données de sécurité du produit la plus récente, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données de sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005