

Technische fiche

Editie 01.2012

Identificatie nr. 02 09 45 01 115 0 000001

Versie nr. 02

Decor Profile SE

Decor Profile SE

PVC profiel voor imitatie van staande naad op traditioneel metaaldak

Productomschrijving Decor Profile SE is een profiel uit geëxtrudeerd PVC op basis van dezelfde hoogkwalitatieve compounds als deze die gebruikt worden voor Sikaplan® PVC dakafdichtingsmembranen.

Toepassingen Decor Profile SE zorgt voor hetzelfde uitzicht als een staande naad op een traditioneel metaaldak.
Decor Profile SE kan worden toegepast op elk type blootgestelde Sikaplan® PVC dakafdichtingssystemen.


Eigenschappen / Voordelen

- Uitstekende weerstand tegen vertering en constante blootstelling aan UV-straling.
- Eenvoudige installatie.
- Geschikt voor eender welke dakhelling.
- Uitstekende lasbaarheid.
- Beschikbaar in verschillende kleuren.
- Recycleerbaar

Goedkeuringen / Normen

- Reactie op vuur conform EN 13501-1.
- Kwaliteitsbeheersysteem conform EN ISO 9001/14001.

Productgegevens

Uiterlijk / Kleur

Oppervlak: effen

Kleur: lichtgrijs (komt nagenoeg overeen met RAL 7047)

leigrijs (komt nagenoeg overeen met RAL 7015)

Andere kleuren op aanvraag, mits bestelling van minimumhoeveelheid

Verpakking Geleverd in kartonnen kokers met 25 stuks

Opslagcondities / Houdbaarheid	Decor Profile SE moet horizontaal in droge omstandigheden worden opgeslagen. Bij correcte opslag heeft Decor Profile SE een onbeperkte houdbaarheid.
---------------------------------------	---

Technische gegevens

Materiaalbasis	Gemodificeerd polyvinylchloride (PVC) compound, geëxtrudeerd
Lengte	3000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	25 mm
Densiteit	250 g/m (+/- 10 g/m)
Reactie op vuur, vrije ophanging	Klasse E EN 13501-1

Systeeminformatie

Systeemopbouw	Verenigbare producten: alle Sikaplan® PVC membranen.
----------------------	--

Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkingsmethode	Leg het Decor Profile SE op de gewenste positie en zorg ervoor dat het op de juiste positie blijft. Duw op één zijde van het Decor Profile SE en las de tegenovergestelde vleugel aan het dakafdichtingsmembraan. Doe hetzelfde aan de andere zijde. Verbind twee of meer Decor Profiles SE met een stukje opgerold membraan. Indien nodig de afgesneden rand afwerken door een stukje membraan met hete lucht aan de voorkant van het Decor Profile SE te lassen.
---------------------------	---

Opmerkingen bij verwerking	Enkel dakwerkers die door Sika werden opgeleid mogen dit product plaatsen. Temperatuurbepalingen voor de plaatsing van Decor Profile SE: Ondergrondtemperatuur: -30°C min. / +60°C max. Omgevingstemperatuur: -20°C min. / +60°C max. De plaatsing van bepaalde aanvullende producten zoals contactlijmen / dakdichtingsbaanreinigers wordt beperkt tot temperaturen boven +5°C. Raadpleeg de respectievelijke productinformatiebladen voor meer informatie. Mogelijk worden speciale maatregelen opgelegd voor plaatsing onder +5°C omgevingstemperatuur omwille van veiligheidsvereisten conform de nationale wetgeving.
-----------------------------------	--

Waardenbasis	Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.
---------------------	---

Lokale beperkingen	De prestaties van dit product kunnen van land tot land verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.
---------------------------	--

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Volgens EG-richtlijn 1907/2006, Artikel 31 is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Het product brengt het milieu geen schade toe wanneer het wordt gebruikt op de voorgeschreven manier.

REACH

Europese Gemeenschap Verordening inzake chemische stoffen en hun veilig gebruik (REACH: EG 1907/2006)

Dit product is een voorwerp waarop Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) van toepassing is. Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Daarom zijn er geen registratie-eisen voor stoffen in voorwerpen waarop artikel 7.1 van de Verordening van toepassing is.

Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) uit de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

Beschermende maatregelen

De aanvoer van verse lucht moet gegarandeerd worden bij het werken (lassen) in afgesloten ruimtes.
De lokale veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.

Transportklasse

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof voor transport.

Verwijdering

Het materiaal is recycleerbaar. Het verwijderen moet gebeuren conform de lokale voorschriften. Raadpleeg uw Sika verkoopsorganisatie voor meer informatie.

Wettelijke informatie

De informatie, en in het bijzonder, de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

