

SikaGrout®-800 BE

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 91423927

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	91423927
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Structurele en niet-structurele reparatieproducten voor beton bestemd voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	Systeem 2+ voor typetests Systeem 4 voor materiaalgedrag bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	0749

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Druksterkte	R4	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloorgehalte	≤ 0,05%	Systeem 2+	
Hechtsterkte:	≥ 2,0 N/mm ²	Systeem 2+	
Carbonatatiebestendigheid	Geslaagd	Systeem 2+	
Elasticiteitsmodulus	≥ 20.000 N/mm ²	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit, vries-dooi	≥ 2,0 N/mm ²	Systeem 2+	
Slipweerstand	III	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	Systeem 2+	
Reactie bij brand	A1	Systeem 4	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	


8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth op. 09 April 2026

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op. 09 April 2026



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011



26

Dop nr. 91423927

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

EN 1504-3:2005

Aangemelde instantie 0749

Cementgebonden mortel (CC) voor structurele reparatie van betonconstructies EN 1504-3 principes 3.1 / 3.2 / 4.4 / 7.1 / 7.2

Druksterkte:	Klasse R4
Chloorgehalte	$\leq 0,05\%$
Hechtsterkte:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Elasticiteitsmodulus	$\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$
Thermische compatibiliteit vries-dooi	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Capillaire absorptie	$\geq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$
Reactie bij brand	Klasse A1

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaGrout®-800 BE
91423927
2026.04, ver. 001
1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8048 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring
SikaGrout®-800 BE
91423927
2026.04, ver. 001
1707

4/4

BUILDING TRUST

