BUILDING TRUST

SikaWall®-117 Base Coat

Déclaration des Performances

No 16770898

1	**Code d'identification unique du produit type:**	16770898
2	**Usage(s) prévu(s):**	Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits de protection de surface – revêtement Mortiers de plâtrage pour usage extérieur sur murs extérieurs, plafonds, colonnes et cloisons — Mortiers pour enduit fabriqués en usine
3	**Fabricant:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**	Système 4 (Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu) Système 4 (Mortiers de plâtrage pour usage extérieur sur murs extérieurs, plafonds, colonnes et cloisons)
6a	**Norme harmonisée:**	EN 998-1:2016
	Organisme(s) notifié(s):	

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance		EVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1		Système 4	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	Absorption capillaire de l'eau (catégories)	Wc 2	Système 4	
Perméabilité à l'eau après les cycles d'altération	NPD		Système 4	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 25		Système 4	
Adhésion	NPD		Système 4	
Adhésion après cycles d'altération	NPD		Système 4	
Conductivité thermique/Densité	NPD		Système 4	
Conductivité thermique	NPD		Système 4	
Durabilité du mortier OC (contre le gel/dégel)	Adhésion après cycles de vieillissement	≥ 0,2 N/mm²	Système 4	
	Adhésion après cycles de vieillissement (configuration de fracture (FP) A, B ou C)	B		
	Perméabilité à l'eau sur les supports concernés après des cycles de vieillissement (ml/ cm² après 48 h)	≤ 1 ml/ cm² après 48 h		
Durabilité de tout les mortiers excepté les OC (contre le gel/dégel)	NPD		Système 4	
Substances dangereuses	NPD		Système 4	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Product Certification Manager

Varsovie, le 2026-11-11



.....

Nom : Patrycja Młynarska

Fonction : Data Processing Specialist CTD

Varsovie, le 2026-11-11



.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

CE

25

Sika Service AG, Zurich, Suisse

16770898

Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	Absorption capillaire de l'eau (catégories)	Wc 2
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 25	
Durabilité du mortier OC (contre le gel/dégel)	Adhésion après cycles de vieillissement	≥ 0,2 N/mm²
	Adhésion après cycles de vieillissement (configuration de fracture (FP) A, B ou C)	B
	Perméabilité à l'eau sur les supports concernés après des cycles de vieillissement (ml/ cm² après 48 h)	≤ 1 ml/ cm² après 48 h

EN 998-1:2016

Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits de protection de surface – revêtement
Mortiers de plâtrage pour usage extérieur sur murs extérieurs, plafonds, colonnes et cloisons — Mortiers pour enduit fabriqués en usine

http://dop.sika.com

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Avant toute utilisation du produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination du produit en toute sécurité et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.