

SikaCeram[®]-880 Easy Epoxy

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE2103/01

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	DE21031/01
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Verbeterde reactieharslijm met verminderde slip voor tegels voor binnen- en buitengebruik
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3, Systeem 4 (Reactie bij brand)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 12004:2007+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0780

Prestatieverklaring

SikaCeram[®]-880 Easy Epoxy

DE2103/01

2024.07, ver. 1

1713

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 4	EN 12004:2007 +A1:2012
Initiële schuifhechtingssterkte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Schuifhechtingssterkte na thermische schok	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Schuifhechtingssterkte na onderdompeling in water	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 3	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE
SA-081/24


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical
Te Nazareth op 23 juli 2024

.....


Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 23 juli 2024

.....


Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

SikaCeram®-880 Easy Epoxy
DE2103/01
2024.07 , ver. 1
1713



24

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. DE2103/01

EN 12004:2007+A1:2012

Aangemelde instantie 0780

Verbeterde reactieharslijm met verminderde slip voor tegels voor binnen- en buitengebruik

Reactie bij brand	Klasse E
Initiële schuifhechtingssterkte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Schuifhechtingssterkte na thermische schok	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Schuifhechtingssterkte na onderdompeling in water	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaCeram®-880 Easy Epoxy

DE2103/01

2024.07, ver. 1

1713