

EN 13813



PRESTATIEVERKLARING

VOLGENS BIJLAGE III BIJ VERORDENING (EU) NR. 305/2011

Sikafloor®-100 Level No. 115050401

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	115050401
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813 Cementgebaseerde egalisatiemassa
3	FABRIKANT:	Schönox GmbH P.O. Box 1140, 48713 Rosendahl, Germany
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4 Systeem 3 voor reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813
	Aangemelde instantie(s):	1378

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactieklasse	A1 / A1 _{fi}	EN 13813
Onthechting van corrosieve substanties	CT	
pH waarde	NPD	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Druksterkte	C25	
Buigsterkte	F6	
Slijtweerstand	NPD	
Treksterkte	NPD	
Slagvastheid	NPD	
Geluidisolatie	NPD	
Geluidabsorptie	NPD	
Termische bestendigheid	NPD	
Chemische weerstand	NPD	
Hechtsterkte	NPD	


8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever
Functie: General Manager
Te Nazareth op 16 september 2016

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 16 september 2016



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



1378

15
115050401

EN 13813
Cementitious levelling compound

Reaction to fire class	A1 / A1 _{fl}
Release of corrosive substances	CT
PH value	NPD
Water permeability	NPD
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C25
Flexural strength	F6
Wear resistance	NPD
Tensile adhesion strength	NPD
Shock resistance	NPD
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Bond strength	NPD

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor®-100 Level

115050401

2015.04, herziening. 1.0

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikafloor®-100 Level
115050401
2015.04, herziening. 1.0

