

SikaGrout®-9400

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° BE0105/03

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	BE0105/03
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-6:2006 Coulis/mortier d'ancrage hydraulique
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ Système 4 (utiliser pour la réaction au feu)
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-6:2006
	Organisme(s) notifié(s):	0749

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	EN 1504-6:2006
Résistance à l'arrachement	Déplacement $\leq 0,6$ mm sous charge de 75 kN	Système 2+	
Teneur en ion chlorure	$\leq 0,05$ %	Système 2+	
Température de transition vitreuse	NPD	Système 2+	
Durabilité / fluage en traction	NPD	Système 2+	
Substances dangereuses	Convient au 5.3 (EN 1504-6)	Système 2+	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 07 janvier 2025



Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 07 janvier 2025



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performance

SikaGrout®-9400
BE0105/03
2025.01 , ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0105/03

EN 1504-6:2006

Notified Body 0749

Coulis/mortier d'ancrage hydraulique

Réaction au feu	Classe A1
Résistance à l'arrachement	Déplacement $\leq 0,6$ mm sous charge de 75 kN
Teneur en ion chlorure	$\leq 0,05$ %

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

Déclaration des performance

SikaGrout®-9400

BE0105/03

2025.01 , ver. 1

1707

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.be

Déclaration des performance

SikaGrout®-9400
BE0105/03
2025.01 , ver. 1
1707