

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor® CLN 50

(anciennement MTop CLN 50)

Agent nettoyant et dégraissant universel pour les systèmes de sol Sika® et Sika Ucrete®

DESCRIPTION

Sikafloor® CLN 50 est un agent nettoyant puissant à base d'eau biodégradable pour usage professionnel. Pour l'élimination rapide et efficace de la graisse, de la saleté, de l'huile, des dommages causés par le feu, de la suie, des dépôts de nicotine, des cires, du silicone et d'autres formes persistantes de contamination. Il peut également être utilisé pour nettoyer les bâches, les taches de diesel et d'huile hydraulique, les taches de revêtement de caoutchouc, les jantes et comme produit de remplacement pour l'ammoniac.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor® CLN 50 peut être utilisé comme:

- Nettoyant ou dégraissant à usage général

- Pour les surfaces revêtues et non revêtues
- Pour le nettoyage dans un environnement de production alimentaire ou pour le nettoyage de machines de production alimentaires

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Peut être utilisé comme nettoyant ou dégraissant pour usage général
- Peut être utilisé pour les surface revêtues et non revêtues
- Approuvé par le laboratoire Néerlandais TNO pour utilisation à proximité ou sur des machines pour la production ou la préparation d'aliments.
- Peut être dilué avec de l'eau chaude ou froide.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Seaux de 5 litres
Couleur	Rouge
Durée de conservation	5 ans à partir de la date de fabrication, si entreposé conformément aux directives
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et à une température comprise entre +15 °C et +25 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Toujours se reporter à l'emballage. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le stockage en toute sécurité, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

Salissure normale:

1 litre de Sikafloor® CLN 50 dans 20 litres d'eau (1:20)

Salissure importante:

1 litre de Sikafloor® CLN 50 dans 10 litres d'eau (1:10)

Pour enlever les traces de caoutchouc, les vieilles couches de cire ou les tâches de fruits.

Application spéciale:

1 litre de Sikafloor® CLN 50 dans 1 litre d'eau (1:1)

Pour éliminer les dépôts de suie importants, la saleté, p.ex. les traces de freinage

Détails des données

Solution dans l'eau	pH après mélange
1 part de Sikafloor® CLN 50 et 2 parts d'eau	12,8
1 part de Sikafloor® CLN 50 et 5 parts d'eau	12,5
1 part de Sikafloor® CLN 50 et 10 parts d'eau	12,2
1 part de Sikafloor® CLN 50 et 20 parts d'eau	11,8

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOMAINES D'APPLICATION

- N'utiliser pas Sikafloor® CLN 50 sur du verre ou sur des miroirs car cela pourrait attaquer ces surfaces.
- Laver soigneusement les mains après utilisation.
- Utiliser un équipement de protection individuel comme requis. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact. Contacter immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
- Se référer à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Veuillez toujours consulter la fiche de données de sécurité la plus récente pour obtenir des informations sur l'utilisation, le transport, le stockage et la mise au rebut de manière correcte et sûre.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Nous recommandons l'application par pulvérisation de Sikafloor® CLN 50 avec une tête de pulvérisation, et essuyer la surface avec un chiffon propre et humide ou rincer-la à l'eau. Lors du nettoyage des machines, rincer toujours à l'eau.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikafloorCLN50-fr-BE-(06-2025)-1-1.pdf

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor® CLN 50
Juin 2025, Version 01.01
020816000040002004